



## 6261 Pantalones largos de trabajo de alta visibilidad clase 2 con bolsillos flotantes simétricos ProtecWork amarillo-azul marino

Referencia: 62616695054  
 EAN-13: 7332515384447  
 Marca: Snickers Workwear

Talla: 054

- Bolsillos y posicionado eficiente para las rodilleras
- Bolsillos flotantes con cremallera
- Portatarjeta de identificación
- PPE 89/686 EEC - EN ISO 20471
- EN ISO 11612 - IEC 61482-2:2018 - EN 14404 - EN 1149-5

### Descripción general

**Pantalones de trabajo de protección personal con bolsillos flotantes y bolsillos simétricos en las perneras. Estos pantalones ofrecen protección contra el calor y las llamas, protección antiestática y contra el arco eléctrico dando seguridad en áreas de trabajo de alto riesgo y entornos peligrosos.**

Además, un termosellado reflectante combinado con material fluorescente proporciona visibilidad de Clase 2. Las piernas predobladas aseguran la comodidad, mientras que el sistema KneeGuard™ ofrece rodilla confiable protección. Bolsillos tipo pistola multifunción reforzados con DuPont™ Kevlar® y bolsillos iguales reforzados con DuPont™ Kevlar® Los bolsillos de las piernas ofrecen almacenamiento duradero.

- Bolsillos para fundas multifunción reforzados con Kevlar® de DuPont™
- Bolsillos iguales para las piernas reforzados con Kevlar® DuPont™
- Sistema KneeGuard™ certificado según EN 14404
- Piernas predobladas y refuerzo en la entrepierna para un movimiento y comodidad excepcionales.
- Bolsillos iguales para las piernas para adaptarse tanto a una persona zurda como a la derecha
- Bolsillos de funda multifuncionales incluidos

EN ISO 20471:2013 Clase 2

EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, F1

IEC 61482-2:2018 ATPV 11,4 cal/cm<sup>2</sup>, APC = 1 (4kA)

EN 14404:2010 Esta prenda está garantizada para uso con: rodillera 9112 D3O LITE, rodillera 9116 FR, rodillera 9191 D3O nivel 1 Tipo 2

EN 1149-5:2018

**Material:** Principal: 49% modacrílico FR, 42% algodón, 5% aramida, 3% poliamida, 1% antiestático, 300g/m<sup>2</sup>.  
 Refuerzo: 39% modacrílico, 28% CORDURA, 17% algodón, 15% aramida, 1% antiestático, 270 g/m<sup>2</sup>.

**Tallas standard:** 44-64, 88-128, 144-164

**Ajuste:** Regular

### Mantenimiento:

- Lavar hasta 60°
- No usar lejía
- En secadora hasta 60°
- Disolventes de lavado en seco
- Planchar máximo a 110°

### Características

|       |     |
|-------|-----|
| Talla | 054 |
|-------|-----|

### Acabados

|       |                      |
|-------|----------------------|
| Color | amarillo-azul marino |
|-------|----------------------|

### Dimensiones

|                     |      |
|---------------------|------|
| Peso artículo (kg)  | 1,20 |
| Largo artículo (cm) | 30   |
| Ancho artículo (cm) | 32   |
| Alto artículo (cm)  | 6    |

### Datos packaging

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Unidad de contenido              | Pieza          |
| Cantidad de contenido            | 1.00           |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 1,20           |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 30,00          |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 32,00          |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 6,00           |
| Presentación                     | Bolsa plástico |

### Clasificación

|       |                                                                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AECOC | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / EQUIPOS DE PROTECCIÓN<br>INDIVIDUAL / VESTUARIO (08040901) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Enlaces

|     |                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| pdf | <a href="#">snickers_certificado_PPE_200843_Issue1_2020_12_29_SGS_style 6261.pdf</a> |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|