



## CONJUNTO EXTRACTOR HIDRÁULICO COMPLETO FORZA SERIE 3300THACO

Referencia: 3395THACO

EAN-13: 8424427953169

Marca: FORZA

A (Altura útil de pata): 1000

B (Apertura máxima): 1600

B (Apertura mínima): 300

- Eficiencia Hidráulica: El sistema hidráulico permite realizar extracciones más rápidas y con menos esfuerzo físico, lo que incrementa la productividad en el taller o lugar de trabajo.
- Versatilidad de Uso: La posibilidad de operar con 2 o 3 patas, combinada con las 3 posiciones ajustables, hace que este extractor sea adaptable a una amplia gama de situaciones y componentes.
- Ahorro de Tiempo: La extracción rápida y eficiente gracias al sistema hidráulico reduce significativamente el tiempo necesario para completar cada tarea, permitiendo al usuario atender más trabajos en menos tiempo.
- Seguridad Mejorada: El protector de punto y el centrado automático de las patas minimizan el riesgo de accidentes y daños durante la operación, ofreciendo un entorno de trabajo más seguro.

### Descripción general

El Conjunto Extractor Hidráulico Completo Serie 3300THACO es una herramienta de alta precisión diseñada para facilitar tareas de extracción con máxima eficiencia.

Este extractor, que incluye un sistema hidráulico avanzado, está diseñado para realizar extracciones rápidas y con un mínimo esfuerzo.

Su diseño versátil permite el uso con 2 o 3 patas, lo que lo hace ideal para una amplia variedad de aplicaciones.

Las patas autocentrantes y las patas largas con 3 posiciones diferentes aseguran un agarre seguro y preciso, minimizando el riesgo de daños al equipo o a las piezas durante el proceso de extracción.

Además, el protector de punto incluido ofrece una protección adicional, mejorando la seguridad y la durabilidad del conjunto.

Este extractor está construido con materiales de alta calidad, lo que garantiza un rendimiento óptimo y una larga vida útil, incluso en condiciones de trabajo intensivo.

### Recomendaciones de Uso:

Asegúrese de que el extractor esté correctamente centrado en la pieza antes de aplicar fuerza hidráulica para evitar daños.

Utilice siempre el protector de punto para proteger tanto la herramienta como la pieza de trabajo.

Seleccione la cantidad de patas (2 o 3) según el tamaño y la forma de la pieza a extraer.

Verifique que las patas estén firmemente ajustadas en una de las tres posiciones disponibles antes de iniciar la extracción.

Realice un mantenimiento regular del sistema hidráulico para garantizar un rendimiento óptimo.

### Recomendaciones de Mantenimiento:

Lubrique regularmente las partes móviles del extractor para evitar el desgaste prematuro y asegurar un funcionamiento suave.

Inspeccione el sistema hidráulico periódicamente en busca de fugas o daños, y repare cualquier problema de inmediato.

Almacene el extractor en un lugar seco y limpio para evitar la corrosión y prolongar su vida útil.

### Características

|                         |      |
|-------------------------|------|
| A (Altura útil de pata) | 1000 |
| B (Apertura máxima)     | 1600 |
| B (Apertura mínima)     | 300  |
| C (Anchura del cuerpo)  | 597  |
| TON                     | 100  |

### Acabados

|          |                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| Color    | Acero                                                       |
| Material | Patas de acero aleado                                       |
| Acabado  | Niquelado, husillo pavonado, HIDRÁULICA pintada de amarillo |

### Certificaciones

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Garantía      | Ilimitada por defecto de fabricación |
| Certificación | ISO 9001 & ISO 14001                 |

### Dimensiones

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Peso artículo (kg) | 357,00 |
|--------------------|--------|

### Datos packaging

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Unidad de contenido              | Pieza  |
| Cantidad de contenido            | 1      |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 357,00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 150,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 80,00  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 75,00  |
| Presentación                     | Arcon  |

### Clasificación

|        |                                                                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNSPSC | · Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Llaves inglesas y guías / Extractores (27111712) |
| AECOC  | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL / OTROS (HERRAMIENTA MANUAL) (080405OT)   |

### Enlaces

|                              |                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| enlace                       | <a href="#">enlace web a SERIE 3300THACO COMPLETO 1</a> |
| imagen alta resolución - PSD | <a href="#">Foto_3310THACO_1.psd</a>                    |