

## SB 18 LTX-3 BL I Metal Taladro atornillador de percusión de batería



Referencia: 603183840  
 EAN-13: 4061792211698  
 Marca: METABO



- Potente taladro atornillador de percusión de 3 velocidades con máxima potencia ideal para las aplicaciones de metal más duras
- Portabrocas extremadamente potente con función de reapriete para evitar que la herramienta de inserción se escurra y para garantizar la máxima concentricidad
- 3. Velocidad con alto par de giro (máx. 4.000 /min) para un ámbito de aplicación ampliado y un avance aún más rápido para perforar en metales
- Función de taladrado con percusión para perforar en mampostería
- Función Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Potente taladro atornillador de percusión de 3 velocidades con máxima potencia ideal para las aplicaciones de metal más duras

Portabrocas extremadamente potente con función de reapriete para evitar que la herramienta de inserción se escurra y para garantizar la máxima concentricidad

3. Velocidad con alto par de giro (máx. 4.000 /min) para un ámbito de aplicación ampliado y un avance aún más rápido para perforar en metales

Función de taladrado con percusión para perforar en mampostería

Función Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas

Precision Stop: acoplamiento de par de giro electrónico con precisión aumentada para un trabajo exacto

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

Desconexión electrónica de seguridad: sin contragolpe cuando se bloquea la broca, para una alta protección del usuario

Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo

Con práctico gancho para cinturón y depósito de puntas, para fijar a la derecha o izquierda

Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

### VALORES TÉCNICOS

#### Características

Tensión de la batería: 18 V

Par de giro máx. blando: 65 Nm

Par de giro máx. duro: 130 Nm

Par de giro regulable: 1 - 18 Nm

Ø de perforación en mampostería: 16 mm

Ø de perforación en acero: 16 mm

Ø de perforación en madera blanda: 68 mm

Revoluciones marcha en vacío: 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min

Número máx. de golpes: 38000 /min

Capacidad del portabrocas: 1.5 - 13 mm

Peso sin batería: 2 kg

Peso con batería: 3 kg

## Vibración

Perforar metal: 3 m/s<sup>2</sup>

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

Taladrado de percusión hormigón: 25 m/s<sup>2</sup>

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

## Emisión

Nivel de intensidad acústica: 98 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 109 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

## SUMINISTRO ESTÁNDAR

Portabrocas de sujeción rápida Futuro Top

Empuñadura adicional

Llave de gancho

metaBOX 145 L

sin batería, sin cargador

## OTROS DATOS

Motor Brushless: único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación

Desconexión electrónica de seguridad: sin contragolpe cuando se bloquea la broca, para una alta protección del usuario

Función Impuls conectable: para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

Precision Stop: acoplamiento de par de giro electrónico con precisión aumentada para un trabajo exacto

## Características

Tensión de la batería	18 V
Par de giro máx. blando	65 Nm
Par de giro máx. duro	130 Nm
Par de giro regulable	1 - 18 Nm
Ø de perforación en mampostería	16 mm
Ø de perforación en acero	16 mm
Ø de perforación en madera blanda	68 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
Número máx. de golpes	38000 /min
Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm
Peso sin batería	2 kg
Peso con batería	3 kg
Perforar metal	3 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	3,00
Largo artículo (cm)	24.1
Ancho artículo (cm)	8.2
Alto artículo (cm)	26.8

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,40
Producto empaquetado: largo (cm)	49,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,60
Producto empaquetado: alto (cm)	14,50
Presentación	metaBOX 145 L

## Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

## Enlaces

pdf	<a href="#">Hoja Datos 603183840</a>
video	<a href="#">Metabo 3-speed cordless drill / screwdriver / hammer drill LTX-3 for metal applications</a>