

SB 18 LTX-3 BL Q I Taladro atornillador de percusión de batería



4  061792 225275 >

Referencia: 603185660
EAN-13: 4061792225275
Marca: METABO

- Potente taladro atornillador de percusión de 3 velocidades con máxima potencia ideal para las aplicaciones de metal más duras
- 3. Velocidad con alto par de giro (máx. 4.000 /min) para un ámbito de aplicación ampliado y un avance aún más rápido para perforar en metales
- Función de taladrado con percusión para perforar en mampostería
- Sistema QuickPlus de Metabo: Cambio rápido del alojamiento de la herramienta y de la herramienta de inserción para trabajar de forma flexible en las condiciones más exigentes
- Función Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Potente taladro atornillador de percusión de 3 velocidades con máxima potencia ideal para las aplicaciones de metal más duras

3. Velocidad con alto par de giro (máx. 4.000 /min) para un ámbito de aplicación ampliado y un avance aún más rápido para perforar en metales

Función de taladrado con percusión para perforar en mampostería

Sistema QuickPlus de Metabo: Cambio rápido del alojamiento de la herramienta y de la herramienta de inserción para trabajar de forma flexible en las condiciones más exigentes

Función Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas

Precision Stop: acoplamiento de par de giro electrónico con precisión aumentada para un trabajo exacto

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

Desconexión electrónica de seguridad: sin contragolpe cuando se bloquea la broca, para una alta protección del usuario

Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo

Con práctico gancho para cinturón y depósito de puntas, para fijar a la derecha o izquierda

Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

VALORES TÉCNICOS

Características

Tipo de batería: LiHD

Tensión de la batería: 18 V

Capacidad de la batería: 2 x 5.5 Ah

Par de giro máx. blando: 65 Nm

Par de giro máx. duro: 130 Nm

Par de giro regulable: 1 - 18 Nm

Ø de perforación en mampostería: 16 mm

Ø de perforación en acero: 16 mm

Ø de perforación en madera blanda: 68 mm

Revoluciones marcha en vacío: 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min

Número máx. de golpes: 38000 /min

Capacidad del portabrocas: 1.5 - 13 mm

Peso sin batería: 2 kg

Peso con batería: 3 kg

Vibración

Perforar metal: 3 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Taladrado de percusión hormigón: 25 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 98 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 109 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Portabrocas de cambio rápido Futuro Plus "QuickPlus"

Empuñadura adicional

Gancho para cinturón y depósito para puntas

2 baterías LiHD (18 V/5,5 Ah)

Cargador rápido ASS 145 "AIR COOLED"

metaBOX 145 L

OTROS DATOS

Sistema QuickPlus de Metabo: Cambio rápido del alojamiento de la herramienta y de la herramienta de inserción para trabajar de forma flexible en las condiciones más exigentes

Motor Brushless: único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación

Desconexión electrónica de seguridad: sin contragolpe cuando se bloquea la broca, para una alta protección del usuario

Función Impuls conectable: para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

Precision Stop: acoplamiento de par de giro electrónico con precisión aumentada para un trabajo exacto

Características

Tipo de batería	LiHD
Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	2 x 5.5 Ah
Par de giro máx. blando	65 Nm
Par de giro máx. duro	130 Nm
Par de giro regulable	1 - 18 Nm
Ø de perforación en mampostería	16 mm
Ø de perforación en acero	16 mm
Ø de perforación en madera blanda	68 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
Número máx. de golpes	38000 /min
Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm
Peso sin batería	2 kg
Peso con batería	3 kg

Dimensiones

Peso artículo (kg)	3,00
Largo artículo (cm)	24.6
Ancho artículo (cm)	8.2
Alto artículo (cm)	26.8

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	6,78
Producto empaquetado: largo (cm)	49,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,60
Producto empaquetado: alto (cm)	14,50
Presentación	metaBOX 145 L

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

Enlaces

pdf	Hoja Datos 603185660
video	Metabo 3-speed cordless drill / screwdriver / hammer drill LTX-3 for metal applications