



SB 18 LTX Quick Taladro atornillador de percusión de batería

Referencia: 602200840
EAN-13: 4007430287069
Marca: METABO

- Taladro atornillador de percusión de batería robusto con máxima potencia para las aplicaciones más duras
- Sistema Quick de Metabo: cambio rápido de la herramienta y la herramienta de inserción para un trabajo flexible
- Función Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas
- Potente motor de 4 polos de Metabo para perforar y atornillar rápidamente
- Mecanismo de percusión de gran potencia para los mejores resultados

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Taladro atornillador de percusión de batería robusto con máxima potencia para las aplicaciones más duras
Sistema Quick de Metabo: cambio rápido de la herramienta y la herramienta de inserción para un trabajo flexible
Función Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas
Potente motor de 4 polos de Metabo para perforar y atornillar rápidamente
Mecanismo de percusión de gran potencia para los mejores resultados
Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas
Cuello de sujeción (Ø 43 mm) para múltiples usos
Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
Con práctico gancho para cinturón, se puede fijar a la derecha o izquierda
Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

VALORES TÉCNICOS

Características

Tipo de batería: Li-Power
Tensión de la batería: 18 V
Par de giro máx. blando: 55 Nm
Par de impulso: 60 Nm
Par de giro máx. duro: 110 Nm
Par de giro regulable: 1.5 - 24 Nm
Ø de perforación en mampostería: 16 mm
Ø de perforación en acero: 13 mm
Ø de perforación en madera blanda: 65 mm
Revoluciones marcha en vacío: 0 - 500 / 0 - 1700 /min
Número máx. de golpes: 32300 /min
Capacidad del portabrocas: 1.5 - 13 mm
Peso sin batería: 1.8 kg
Peso con batería: 2.2 kg

Vibración

Perforar metal: 2.5 m/s²
Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Taladrado de percusión hormigón: 13 m/s²
Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
Atornillar sin impacto: 2.5 m/s²
Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 91 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA): 102 dB(A)
Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Portabrocas de cambio rápido
Portapuntas de cambio rápido
Empuñadura adicional
Gancho para cinturón
metaBOX 145 L
sin batería, sin cargador

OTROS DATOS

Sistema Quick de Metabo: cambio rápido del alojamiento de la herramienta y la herramienta de inserción para un trabajo flexible
Función Impuls conectable: para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas
Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en www.cordless-alliance-system.com

Características

Tipo de batería	Li-Power
Tensión de la batería	18 V
Par de giro máx. blando	55 Nm
Par de impulso	60 Nm
Par de giro máx. duro	110 Nm
Par de giro regulable	1.5 - 24 Nm
Ø de perforación en mampostería	16 mm
Ø de perforación en acero	13 mm
Ø de perforación en madera blanda	65 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 500 / 0 - 1700 /min
Número máx. de golpes	32300 /min
Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm
Peso sin batería	1.8 kg
Peso con batería	2.2 kg

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,20
Largo artículo (cm)	23.1
Ancho artículo (cm)	6.7
Alto artículo (cm)	25.9

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,96
Producto empaquetado: largo (cm)	49,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,60
Producto empaquetado: alto (cm)	14,50
Presentación	metaBOX 145 L

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

Enlaces

pdf	Hoja Datos 602200840
video	Metabo quick system: Quick and efficient working.