



4 007430 331465 >

## SB 18 Taladro atornillador de percusión de batería

Referencia: 602245560  
EAN-13: 4007430331465  
Marca: METABO

- Taladro atornillador de percusión de batería compacto y ligero con diseño extremadamente corto para usos múltiples
- Función de taladrado con percusión para perforar en mampostería
- Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón y depósito de puntas, para fijar a la derecha o izquierda
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Taladro atornillador de percusión de batería compacto y ligero con diseño extremadamente corto para usos múltiples  
Función de taladrado con percusión para perforar en mampostería  
Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo  
Con práctico gancho para cinturón y depósito de puntas, para fijar a la derecha o izquierda  
Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento  
Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

### VALORES TÉCNICOS

#### Características

Tipo de batería: Li-Power  
Tensión de la batería: 18 V  
Capacidad de la batería: 2 x 2 Ah  
Par de giro máx. blando: 24 Nm  
Par de giro máx. duro: 48 Nm  
Par de giro regulable: 0.5 - 4.5 Nm  
Ø de perforación en mampostería: 10 mm  
Ø de perforación en acero: 10 mm  
Ø de perforación en madera blanda: 20 mm  
Revoluciones marcha en vacío: 0 - 450 / 0 - 1600 /min  
Número máx. de golpes: 24000 /min  
Capacidad del portabrocas: 1 - 10 mm  
Peso sin batería: 0.92 kg  
Peso con batería: 1.3 kg

#### Vibración

Perforar metal: 2.5 m/s<sup>2</sup>  
Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>  
Taladrado de percusión hormigón: 23 m/s<sup>2</sup>  
Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

#### Emisión

Nivel de intensidad acústica: 86 dB(A)  
Nivel de potencia acústica (LwA): 97 dB(A)  
Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

## SUMINISTRO ESTÁNDAR

Portabrocas de sujeción rápida  
Gancho para cinturón y depósito para puntas  
2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah)  
Cargador SC 30  
metaBOX 145

## OTROS DATOS

CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Características

Tipo de batería	Li-Power
Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	2 x 2 Ah
Par de giro máx. blando	24 Nm
Par de giro máx. duro	48 Nm
Par de giro regulable	0.5 - 4.5 Nm
Ø de perforación en mampostería	10 mm
Ø de perforación en acero	10 mm
Ø de perforación en madera blanda	20 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 450 / 0 - 1600 /min
Número máx. de golpes	24000 /min
Capacidad del portabrocas	1 - 10 mm
Peso sin batería	0.92 kg
Peso con batería	1.3 kg

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,30
Largo artículo (cm)	19.9
Ancho artículo (cm)	8.2
Alto artículo (cm)	22.4

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,01
Producto empaquetado: largo (cm)	39,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,60
Producto empaquetado: alto (cm)	14,50
Presentación	metaBOX 145

## Enlaces

pdf [Hoja Datos 602245560](#)