



4  061792 217850 >

PowerMaxx SB BL Taladro atornillador de percusión de batería

Referencia: 601784500
EAN-13: 4061792217850
Marca: METABO

- Taladro atornillador de percusión de batería compacto y ligero con diseño extremadamente corto para usos múltiples
- La clase de 12 voltios con baterías de conexión insertable: extremadamente compacta y manejable
- Función de taladrado con percusión para perforar en mampostería
- Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón, se puede fijar a la derecha o izquierda

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Taladro atornillador de percusión de batería compacto y ligero con diseño extremadamente corto para usos múltiples
La clase de 12 voltios con baterías de conexión insertable: extremadamente compacta y manejable
Función de taladrado con percusión para perforar en mampostería
Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo
Con práctico gancho para cinturón, se puede fijar a la derecha o izquierda

VALORES TÉCNICOS

Características

Tipo de batería: Li-Power
Tensión de la batería: 12 V
Capacidad de la batería: 2 x 2 Ah
Par de giro máx. blando: 20 Nm
Par de giro máx. duro: 38 Nm
Ø de perforación en mampostería: 10 mm
Ø de perforación en acero: 10 mm
Ø de perforación en madera blanda: 32 mm
Revoluciones marcha en vacío: 0 - 400 / 0 - 1500 /min
Número máx. de golpes: 22000 /min
Capacidad del portabrocas: 1.5 - 10 mm
Peso sin batería: 0.7 kg
Peso con batería: 0.9 kg

Vibración

Perforar metal: 1.5 m/s²
Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
Taladrado de percusión hormigón: 15.2 m/s²
Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
Atornillar sin impacto: 2.5 m/s²
Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 86 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA): 97 dB(A)
Inseguridad de medición K: 5 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Portabrocas de sujeción rápida
 Gancho para cinturón
 2 baterías Li-Power (12 V/2,0 Ah)
 Cargador LC 40
 Maletines profesionales

OTROS DATOS

Motor Brushless: único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación

Características

Tipo de batería	Li-Power
Tensión de la batería	12 V
Capacidad de la batería	2 x 2 Ah
Par de giro máx. blando	20 Nm
Par de giro máx. duro	38 Nm
Ø de perforación en mampostería	10 mm
Ø de perforación en acero	10 mm
Ø de perforación en madera blanda	32 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 400 / 0 - 1500 /min
Número máx. de golpes	22000 /min
Capacidad del portabrocas	1.5 - 10 mm
Peso sin batería	0.7 kg
Peso con batería	0.9 kg
Perforar metal	1.5 m/s ²

Dimensiones

Largo artículo (cm)	17
Ancho artículo (cm)	5.9
Alto artículo (cm)	19.2

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,19
Producto empaquetado: largo (cm)	30,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	8,50
Producto empaquetado: alto (cm)	22,50
Presentación	Maletín profesional

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

Enlaces

pdf

[Hoja Datos 601784500](#)
