



4 007430 296856 &gt;

## PowerMaxx SB Basic Taladro atornillador de percusión de batería

Referencia: 600385500

EAN-13: 4007430296856

Marca: METABO

- Taladro atornillador de percusión de batería compacto y ligero con diseño extremadamente corto para usos múltiples
- Función de taladrado con percusión para perforar en mampostería
- Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
- Práctica indicación de la capacidad para controlar el estado de carga de la batería
- Con práctico gancho para cinturón, se puede fijar a la derecha o izquierda

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Taladro atornillador de percusión de batería compacto y ligero con diseño extremadamente corto para usos múltiples

Función de taladrado con percusión para perforar en mampostería

Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo

Práctica indicación de la capacidad para controlar el estado de carga de la batería

Con práctico gancho para cinturón, se puede fijar a la derecha o izquierda

#### VALORES TÉCNICOS

##### Características

Tipo de batería: Li-Power

Tensión de la batería: 12 V

Capacidad de la batería: 2 x 2 Ah

Par de giro máx. blando: 17 Nm

Par de giro máx. duro: 34 Nm

Par de giro regulable: 0.5 - 5 Nm

Ø de perforación en mampostería: 10 mm

Ø de perforación en acero: 10 mm

Ø de perforación en madera blanda: 18 mm

Revoluciones marcha en vacío: 0 - 360 / 0 - 1400 /min

Número máx. de golpes: 21000 /min

Capacidad del portabrocas: 1.5 - 10 mm

Peso sin batería: 0.82 kg

Peso con batería: 1.01 kg

##### Vibración

Perforar metal: 2.5 m/s<sup>2</sup>

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

Taladrado de percusión hormigón: 13 m/s<sup>2</sup>

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

Atornillar sin impacto: 2.5 m/s<sup>2</sup>

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

##### Emisión

Nivel de intensidad acústica: 85 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 96 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

## SUMINISTRO ESTÁNDAR

Portabrocas de sujeción rápida  
 Gancho para cinturón  
 2 baterías Li-Power (12 V/2,0 Ah)  
 Cargador LC 40  
 Maletines profesionales

## Características

Tipo de batería	Li-Power
Tensión de la batería	12 V
Capacidad de la batería	2 x 2 Ah
Par de giro máx. blando	17 Nm
Par de giro máx. duro	34 Nm
Par de giro regulable	0.5 - 5 Nm
Ø de perforación en mampostería	10 mm
Ø de perforación en acero	10 mm
Ø de perforación en madera blanda	18 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 360 / 0 - 1400 /min
Número máx. de golpes	21000 /min
Capacidad del portabrocas	1.5 - 10 mm
Peso sin batería	0.82 kg
Peso con batería	1.01 kg

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,01
Largo artículo (cm)	18
Ancho artículo (cm)	5.4
Alto artículo (cm)	18.8

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,90
Producto empaquetado: largo (cm)	39,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,00
Producto empaquetado: alto (cm)	32,00
Presentación	Maletín profesional

## Enlaces

pdf	<a href="#">Hoja Datos 600385500</a>
-----	--------------------------------------