

SB 18 L BL Taladro atornillador de percusión de batería



4  007430 337603 >

Referencia: 602331800
EAN-13: 4007430337603
Marca: METABO

- Taladro atornillador de percusión de batería sin escobillas de diseño extremadamente compacto para aplicaciones universales y exigentes
- Función de taladrado con percusión para perforar en mampostería
- Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón y depósito de puntas, para fijar a la derecha o izquierda
- Batería LiHD para un máximo rendimiento, una durabilidad y vida útil extremadamente largas

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Taladro atornillador de percusión de batería sin escobillas de diseño extremadamente compacto para aplicaciones universales y exigentes

Función de taladrado con percusión para perforar en mampostería

Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo

Con práctico gancho para cinturón y depósito de puntas, para fijar a la derecha o izquierda

Batería LiHD para un máximo rendimiento, una durabilidad y vida útil extremadamente largas

Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

VALORES TÉCNICOS

Características

Tipo de batería: LiHD

Tensión de la batería: 18 V

Capacidad de la batería: 2 x 4 Ah

Par de giro máx. blando: 25 Nm

Par de giro máx. duro: 60 Nm

Par de giro regulable: 0.5 - 5 Nm

Ø de perforación en mampostería: 10 mm

Ø de perforación en acero: 13 mm

Ø de perforación en madera blanda: 32 mm

Revoluciones marcha en vacío: 0 - 550 / 0 - 1850 /min

Número máx. de golpes: 26000 /min

Capacidad del portabrocas: 1.5 - 13 mm

Peso sin batería: 0.9 kg

Peso con batería: 1.5 kg

Vibración

Perforar metal: 3.1 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Taladrado de percusión hormigón: 17.3 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 89 dB(A)
 Nivel de potencia acústica (LwA): 100 dB(A)
 Inseguridad de medición K: 5 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Portabrocas de sujeción rápida
 Gancho para cinturón y depósito para puntas
 2 baterías LiHD (18 V/4,0 Ah)
 Cargador ASC 55 "AIR COOLED"
 metaBOX 145

OTROS DATOS

Motor Brushless: único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación
 CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en www.cordless-alliance-system.com

Características

Tipo de batería	LiHD
Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	2 x 4 Ah
Par de giro máx. blando	25 Nm
Par de giro máx. duro	60 Nm
Par de giro regulable	0.5 - 5 Nm
Ø de perforación en mampostería	10 mm
Ø de perforación en acero	13 mm
Ø de perforación en madera blanda	32 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 550 / 0 - 1850 /min
Número máx. de golpes	26000 /min
Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm
Peso sin batería	0.9 kg
Peso con batería	1.5 kg

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,50
Largo artículo (cm)	17.1
Ancho artículo (cm)	8.2
Alto artículo (cm)	19.2

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,48
Producto empaquetado: largo (cm)	39,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,60
Producto empaquetado: alto (cm)	14,50
Presentación	metaBOX 145

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

Enlaces

pdf	Hoja Datos 602331800
enlace	Imagen 360º