



4 061792 188129 >

BS 18 LTX BL Q I Taladro atornillador de batería

Referencia: 602359840

EAN-13: 4061792188129

Marca: METABO

- Taladradora atornilladora sin escobillas con máxima potencia para las aplicaciones más pesadas
- Sistema Quick de Metabo: cambio rápido de la herramienta y la herramienta de inserción para un trabajo flexible
- Función Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas
- Precision Stop: acoplamiento de par de giro electrónico con precisión aumentada para un trabajo exacto y sensible
- Revoluciones variables, giro a la derecha e izquierda y parada rápida para usos múltiples en madera y metal

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Taladradora atornilladora sin escobillas con máxima potencia para las aplicaciones más pesadas

Sistema Quick de Metabo: cambio rápido de la herramienta y la herramienta de inserción para un trabajo flexible

Función Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas

Precision Stop: acoplamiento de par de giro electrónico con precisión aumentada para un trabajo exacto y sensible

Revoluciones variables, giro a la derecha e izquierda y parada rápida para usos múltiples en madera y metal

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas

Desconexión electrónica de seguridad: sin contragolpe cuando se bloquea la broca, para una alta protección del usuario

Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo

Con práctico gancho para cinturón y depósitos de puntas, opcionalmente para fijar a la derecha o izquierda

Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las

marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

VALORES TÉCNICOS

Características

Tipo de batería: Li-Power

Tensión de la batería: 18 V

Par de giro máx. blando: 65 Nm

Par de impulso: 65 Nm

Par de giro máx. duro: 130 Nm

Par de giro regulable: 1 - 20 Nm

Ø de perforación en acero: 13 mm

Ø de perforación en madera blanda: 68 mm

Revoluciones marcha en vacío: 0 - 550 / 0 - 2000 /min

Capacidad del portabrocas: 1.5 - 13 mm

Peso sin batería: 1.7 kg

Peso con batería: 2.1 kg

Vibración

Perforar metal: 2.2 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 76 dB(A)
 Nivel de potencia acústica (LwA): 87 dB(A)
 Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Portabrocas de cambio rápido
 Portapuntas de cambio rápido
 Empuñadura adicional
 Gancho para cinturón y depósito para puntas
 metaBOX 145 L

OTROS DATOS

Sistema Quick de Metabo: cambio rápido del alojamiento de la herramienta y la herramienta de inserción para un trabajo flexible
 Motor Brushless: único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación
 Desconexión electrónica de seguridad: sin contragolpe cuando se bloquea la broca, para una alta protección del usuario
 Función Impuls conectable: para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas
 Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
 Precision Stop: acoplamiento de par de giro electrónico con precisión aumentada para un trabajo exacto
 CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en www.cordless-alliance-system.com

Características

Tipo de batería	Li-Power
Tensión de la batería	18 V
Par de giro máx. blando	65 Nm
Par de impulso	65 Nm
Par de giro máx. duro	130 Nm
Par de giro regulable	1 - 20 Nm
Ø de perforación en acero	13 mm
Ø de perforación en madera blanda	68 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 550 / 0 - 2000 /min
Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm
Peso sin batería	1.7 kg
Peso con batería	2.1 kg
Perforar metal	2.2 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,10
Largo artículo (cm)	19.2
Ancho artículo (cm)	8.2
Alto artículo (cm)	24.1

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,95
Producto empaquetado: largo (cm)	49,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	30,00
Producto empaquetado: alto (cm)	14,50
Presentación	metaBOX 145 L

Enlaces

pdf	Hoja Datos 602359840
enlace	Imagen 360º
video	Metabo 18 V Cordless Drill Screwdriver BS 18 LTX BL (Q) I / Cordless Hammer Drill SB 18 LTX BL (Q) I