

## BS 18 LT BL Q Taladro atornillador de batería



4 007430 334947 >

Referencia: 602334800  
EAN-13: 4007430334947  
Marca: METABO

- Taladro atornillador sin escobillas con óptima potencia para aplicaciones exigentes
- Sistema Quick de Metabo: cambio rápido de la herramienta y la herramienta de inserción para un trabajo flexible
- Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia al perforar y atornillar
- Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón y depósitos de puntas, opcionalmente para fijar a la derecha o izquierda

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Taladro atornillador sin escobillas con óptima potencia para aplicaciones exigentes

Sistema Quick de Metabo: cambio rápido de la herramienta y la herramienta de inserción para un trabajo flexible

Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia al perforar y atornillar

Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo

Con práctico gancho para cinturón y depósitos de puntas, opcionalmente para fijar a la derecha o izquierda

Batería LiHD para un máximo rendimiento, una durabilidad y vida útil extremadamente largas

Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

### VALORES TÉCNICOS

#### Características

Tipo de batería: LiHD

Tensión de la batería: 18 V

Capacidad de la batería: 2 x 4 Ah

Par de giro máx. blando: 34 Nm

Par de giro máx. duro: 75 Nm

Par de giro regulable: 0.7 - 8 Nm

Ø de perforación en acero: 13 mm

Ø de perforación en madera blanda: 38 mm

Revoluciones marcha en vacío: 0 - 600 / 0 - 2100 /min

Capacidad del portabrocas: 1.5 - 13 mm

Peso sin batería: 1.3 kg

Peso con batería: 1.8 kg

#### Vibración

Perforar metal: 2.3 m/s<sup>2</sup>

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

#### Emisión

Nivel de intensidad acústica: 77 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 88 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

### SUMINISTRO ESTÁNDAR

Portabrocas de cambio rápido  
 Portapuntas de cambio rápido  
 Gancho para cinturón y depósito para puntas  
 2 baterías LiHD (18 V/4,0 Ah)  
 Cargador ASC 55 "AIR COOLED"  
 metaBOX 145

#### OTROS DATOS

Sistema Quick de Metabo: cambio rápido del alojamiento de la herramienta y la herramienta de inserción para un trabajo flexible  
 Motor Brushless: único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación  
 Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento  
 CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

#### Características

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Tipo de batería                   | LiHD                    |
| Tensión de la batería             | 18 V                    |
| Capacidad de la batería           | 2 x 4 Ah                |
| Par de giro máx. blando           | 34 Nm                   |
| Par de giro máx. duro             | 75 Nm                   |
| Par de giro regulable             | 0.7 - 8 Nm              |
| Ø de perforación en acero         | 13 mm                   |
| Ø de perforación en madera blanda | 38 mm                   |
| Revoluciones marcha en vacío      | 0 - 600 / 0 - 2100 /min |
| Capacidad del portabrocas         | 1.5 - 13 mm             |
| Peso sin batería                  | 1.3 kg                  |
| Peso con batería                  | 1.8 kg                  |
| Perforar metal                    | 2.3 m/s <sup>2</sup>    |
| Inseguridad de medición K         | 1.5 m/s <sup>2</sup>    |

#### Dimensiones

|                     |      |
|---------------------|------|
| Peso artículo (kg)  | 1,80 |
| Largo artículo (cm) | 19   |
| Ancho artículo (cm) | 6.4  |
| Alto artículo (cm)  | 23.6 |

#### Datos packaging

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Unidad de contenido              | Pieza       |
| Cantidad de contenido            | 1.00        |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 4,84        |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 39,60       |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 29,60       |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 14,50       |
| Presentación                     | metaBOX 145 |

### Estado del producto

|        |                  |
|--------|------------------|
| Estado | obsoleto         |
| Fecha  | desde 01/01/2025 |

### Enlaces

|        |  |
|--------|--|
| pdf    | <a href="#">Hoja Datos 602334800</a>   |
| enlace | <a href="#">Imagen 360°</a>  |
| video  | <a href="#">The brushless Metabo 18 volt LT class Cordless Drills / Cordless Hammer Drills</a> |