

BS 18 LT BL Taladro atornillador de batería



4 007430 326317 >

Referencia: 602325500
EAN-13: 4007430326317
Marca: METABO

- Taladro atornillador sin escobillas con óptima potencia para aplicaciones exigentes
- Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia al perforar y atornillar
- Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón y depósitos de puntas, opcionalmente para fijar a la derecha o izquierda
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Taladro atornillador sin escobillas con óptima potencia para aplicaciones exigentes
Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia al perforar y atornillar
Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
Con práctico gancho para cinturón y depósitos de puntas, opcionalmente para fijar a la derecha o izquierda
Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

VALORES TÉCNICOS

Características

Tipo de batería: Li-Power
Tensión de la batería: 18 V
Capacidad de la batería: 2 x 4 Ah
Par de giro máx. blando: 34 Nm
Par de giro máx. duro: 75 Nm
Par de giro regulable: 0.7 - 8 Nm
Ø de perforación en acero: 13 mm
Ø de perforación en madera blanda: 38 mm
Revoluciones marcha en vacío: 0 - 600 / 0 - 2100 /min
Capacidad del portabrocas: 1.5 - 13 mm
Peso sin batería: 1.2 kg
Peso con batería: 1.9 kg

Vibración

Perforar metal: 2.4 m/s²
Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 77 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA): 88 dB(A)
Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Portabrocas de sujeción rápida
Gancho para cinturón y depósito para puntas
2 baterías Li-Power (18 V/4,0 Ah)

Cargador ASC 55 "AIR COOLED"
metaBOX 145

OTROS DATOS

Motor Brushless: único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en www.cordless-alliance-system.com

Características

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Tipo de batería | Li-Power |
| Tensión de la batería | 18 V |
| Capacidad de la batería | 2 x 4 Ah |
| Par de giro máx. blando | 34 Nm |
| Par de giro máx. duro | 75 Nm |
| Par de giro regulable | 0.7 - 8 Nm |
| Ø de perforación en acero | 13 mm |
| Ø de perforación en madera blanda | 38 mm |
| Revoluciones marcha en vacío | 0 - 600 / 0 - 2100 /min |
| Capacidad del portabrocas | 1.5 - 13 mm |
| Peso sin batería | 1.2 kg |
| Peso con batería | 1.9 kg |
| Perforar metal | 2.4 m/s ² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s ² |

Dimensiones

| | |
|---------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 1,90 |
| Largo artículo (cm) | 17.7 |
| Ancho artículo (cm) | 6.4 |
| Alto artículo (cm) | 25.6 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 4,85 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 39,60 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 29,60 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 14,50 |
| Presentación | metaBOX 145 |

Enlaces

| | |
|--------|--|
| pdf | Hoja Datos 602325500 |
| enlace | Imagen 360° |
| video | The brushless Metabo 18 volt LT class Cordless Drills / Cordless Hammer Drills |