



4 061792 122765 >

PowerMaxx BS 12 Q Taladro atornillador de batería

Referencia: 601037890

EAN-13: 4061792122765

Marca: METABO

- Taladradora atornilladora compacta y ligera con diseño extremadamente corto para usos múltiples
- La categoría de 12 voltios de Metabo: ligera en mano, potente al trabajar
- Sistema Quick de Metabo: cambio rápido de la herramienta y la herramienta de inserción para un trabajo flexible
- Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón y depósitos de puntas, opcionalmente para fijar a la derecha o izquierda

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Taladradora atornilladora compacta y ligera con diseño extremadamente corto para usos múltiples

La categoría de 12 voltios de Metabo: ligera en mano, potente al trabajar

Sistema Quick de Metabo: cambio rápido de la herramienta y la herramienta de inserción para un trabajo flexible

Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo

Con práctico gancho para cinturón y depósitos de puntas, opcionalmente para fijar a la derecha o izquierda

VALORES TÉCNICOS

Características

Tipo de batería: Li-Power

Tensión de la batería: 12 V

Par de giro máx. blando: 17 Nm

Par de giro máx. duro: 40 Nm

Par de giro regulable: 0.5 - 5 Nm

Ø de perforación en acero: 10 mm

Ø de perforación en madera blanda: 18 mm

Revoluciones marcha en vacío: 0 - 360 / 0 - 1400 /min

Capacidad del portabrocas: 1 - 10 mm

Peso sin batería: 0.91 kg

Peso con batería: 1.1 kg

Vibración

Perforar metal: 2.5 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Atornillar sin impacto: 2.5 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 64 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 75 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Portabrocas de cambio rápido

Gancho para cinturón y depósito para puntas
 sin batería, sin cargador

Características

Tipo de batería	Li-Power
Tensión de la batería	12 V
Par de giro máx. blando	17 Nm
Par de giro máx. duro	40 Nm
Par de giro regulable	0.5 - 5 Nm
Ø de perforación en acero	10 mm
Ø de perforación en madera blanda	18 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 360 / 0 - 1400 /min
Capacidad del portabrocas	1 - 10 mm
Peso sin batería	0.91 kg
Peso con batería	1.1 kg
Perforar metal	2.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Atornillar sin impacto	2.5 m/s ²

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,10
Largo artículo (cm)	17.5
Ancho artículo (cm)	6.6
Alto artículo (cm)	22.3

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,26
Producto empaquetado: largo (cm)	25,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	23,80
Producto empaquetado: alto (cm)	9,50
Presentación	Cartón

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

Enlaces

enlace	Imagen 360°
video	Metabo 12 Volt Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS 12 Q