

PowerMaxx BS BL Q Taladro atornillador de batería



4  >
061792 217843

Referencia: 601749500
EAN-13: 4061792217843
Marca: METABO

- Taladro atornillador ligero, sin escobillas con buena potencia para múltiples usos
- La clase de 12 voltios con baterías de conexión insertable: extremadamente compacta y manejable
- Sistema Quick de Metabo: cambio rápido de la herramienta y la herramienta de inserción para un trabajo flexible
- Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón, para fijar a la derecha o izquierda sin herramienta

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Taladro atornillador ligero, sin escobillas con buena potencia para múltiples usos

La clase de 12 voltios con baterías de conexión insertable: extremadamente compacta y manejable

Sistema Quick de Metabo: cambio rápido de la herramienta y la herramienta de inserción para un trabajo flexible

Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo

Con práctico gancho para cinturón, para fijar a la derecha o izquierda sin herramienta

Práctica indicación de la capacidad para controlar el estado de carga de la batería

VALORES TÉCNICOS

Características

Tipo de batería: Li-Power

Tensión de la batería: 12 V

Capacidad de la batería: 2 x 2 Ah

Par de giro máx. blando: 20 Nm

Par de giro máx. duro: 38 Nm

Ø de perforación en acero: 10 mm

Ø de perforación en madera blanda: 32 mm

Revoluciones marcha en vacío: 0 - 400 / 0 - 1500 /min

Capacidad del portabrocas: 1 - 10 mm

Peso sin batería: 0.7 kg

Peso con batería: 0.9 kg

Vibración

Perforar metal: 3 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Atornillar sin impacto: 2.5 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 73 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 84 dB(A)

Inseguridad de medición K: 5 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Portabrocas de cambio rápido

Gancho para cinturón

2 baterías de conexión insertable Li-Power (12 V/2,0 Ah)

Cargador LC 40

Maletines profesionales

OTROS DATOS

Sistema Quick de Metabo: cambio rápido del alojamiento de la herramienta y la herramienta de inserción para un trabajo flexible

Motor Brushless: único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

Características

Tipo de batería	Li-Power
Tensión de la batería	12 V
Capacidad de la batería	2 x 2 Ah
Par de giro máx. blando	20 Nm
Par de giro máx. duro	38 Nm
Ø de perforación en acero	10 mm
Ø de perforación en madera blanda	32 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 400 / 0 - 1500 /min
Capacidad del portabrocas	1 - 10 mm
Peso sin batería	0.7 kg
Peso con batería	0.9 kg
Perforar metal	3 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Atornillar sin impacto	2.5 m/s ²

Dimensiones

Largo artículo (cm)	17
Ancho artículo (cm)	5.9
Alto artículo (cm)	19.2

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,25
Producto empaquetado: largo (cm)	30,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	22,50
Producto empaquetado: alto (cm)	8,50
Presentación	Maletín profesional

Enlaces

pdf

[Hoja Datos 601749500](#)