



4 007430 244239 >

## PowerMaxx BS Basic Taladro atornillador de batería

Referencia: 600080500

EAN-13: 4007430244239

Marca: METABO

- Taladradora atornilladora compacta y ligera con diseño extremadamente corto para usos múltiples
- Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas
- Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón, para fijar a la derecha o izquierda sin herramienta
- Práctica indicación de la capacidad para controlar el estado de carga de la batería

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Taladradora atornilladora compacta y ligera con diseño extremadamente corto para usos múltiples

Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas

Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo

Con práctico gancho para cinturón, para fijar a la derecha o izquierda sin herramienta

Práctica indicación de la capacidad para controlar el estado de carga de la batería

#### VALORES TÉCNICOS

##### Características

Tipo de batería: Li-Power

Tensión de la batería: 12 V

Capacidad de la batería: 2 x 2 Ah

Par de giro máx. blando: 17 Nm

Par de giro máx. duro: 34 Nm

Par de giro regulable: 0.5 - 5 Nm

Ø de perforación en acero: 10 mm

Ø de perforación en madera blanda: 18 mm

Revoluciones marcha en vacío: 0 - 360 / 0 - 1400 /min

Capacidad del portabrocas: 1 - 10 mm

Peso sin batería: 0.75 kg

Peso con batería: 0.95 kg

##### Vibración

Perforar metal: 2.5 m/s<sup>2</sup>

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

Atornillar sin impacto: 2.5 m/s<sup>2</sup>

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

##### Emisión

Nivel de intensidad acústica: 73 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 84 dB(A)

Inseguridad de medición K: 5 dB(A)

#### SUMINISTRO ESTÁNDAR

Portabrocas de sujeción rápida  
 Gancho para cinturón  
 2 baterías de conexión insertable Li-Power (12 V/2,0 Ah)  
 Cargador LC 40  
 Maletines profesionales

### Características

Tipo de batería	Li-Power
Tensión de la batería	12 V
Capacidad de la batería	2 x 2 Ah
Par de giro máx. blando	17 Nm
Par de giro máx. duro	34 Nm
Par de giro regulable	0.5 - 5 Nm
Ø de perforación en acero	10 mm
Ø de perforación en madera blanda	18 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 360 / 0 - 1400 /min
Capacidad del portabrocas	1 - 10 mm
Peso sin batería	0.75 kg
Peso con batería	0.95 kg
Perforar metal	2.5 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,76
Producto empaquetado: largo (cm)	39,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	32,00
Producto empaquetado: alto (cm)	11,50
Presentación	Maletín profesional

### Enlaces

pdf	<a href="#">Hoja Datos 600080500</a>
enlace	<a href="#">Imagen 360°</a>