



4  >

BS 18 LTX BL I Taladro atornillador de batería

Referencia: 602350840
EAN-13: 4007430297839
Marca: METABO

- Taladradora atornilladora sin escobillas con máxima potencia para las aplicaciones más pesadas
- Función Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas
- Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia al perforar y atornillar
- Precision Stop: acoplamiento de par de giro electrónico con precisión aumentada para un trabajo exacto y sensible
- Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Taladradora atornilladora sin escobillas con máxima potencia para las aplicaciones más pesadas
Función Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas
Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia al perforar y atornillar
Precision Stop: acoplamiento de par de giro electrónico con precisión aumentada para un trabajo exacto y sensible
Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas
Cuello de sujeción (\varnothing 43 mm) para múltiples usos
Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
Con práctico gancho para cinturón y depósitos de puntas, opcionalmente para fijar a la derecha o izquierda
Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

VALORES TÉCNICOS

Características

Tensión de la batería: 18 V
Par de giro máx. blando: 60 Nm
Par de impulso: 65 Nm
Par de giro máx. duro: 120 Nm
Par de giro regulable: 1 - 20 Nm
 \varnothing de perforación en acero: 13 mm
 \varnothing de perforación en madera blanda: 65 mm
Revoluciones marcha en vacío: 0 - 500 / 0 - 1850 /min
Capacidad del portabrocas: 1.5 - 13 mm
Peso sin batería: 1.7 kg
Peso con batería: 2.2 kg

Vibración

Perforar metal: 3.2 m/s²
Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 78 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA): 89 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Portab. sujeción rápida Futuro Plus con manguito metal

Empuñadura adicional

metaBOX 145 L

sin batería, sin cargador

OTROS DATOS

Motor Brushless: único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación

Función Impuls conectable: para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

Precision Stop: acoplamiento de par de giro electrónico con precisión aumentada para un trabajo exacto

Características

Tensión de la batería	18 V
Par de giro máx. blando	60 Nm
Par de impulso	65 Nm
Par de giro máx. duro	120 Nm
Par de giro regulable	1 - 20 Nm
Ø de perforación en acero	13 mm
Ø de perforación en madera blanda	65 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 500 / 0 - 1850 /min
Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm
Peso sin batería	1.7 kg
Peso con batería	2.2 kg
Perforar metal	3.2 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Nivel de intensidad acústica	78 dB(A)

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,20
Largo artículo (cm)	20.3
Ancho artículo (cm)	6.8
Alto artículo (cm)	25.4

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,84
Producto empaquetado: largo (cm)	49,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,60
Producto empaquetado: alto (cm)	14,50
Presentación	metaBOX 145 L

Estado del producto

Estado obsoleto

Fecha desde 31/03/2022