



4 061792 003767 >

PowerMaxx SSD 12 BL Atornillador de impacto de batería

Referencia: 601115890
EAN-13: 4061792003767
Marca: METABO

- Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación
- Atornillador de impacto de batería compacto para trabajos extremos
- La categoría de 12 voltios de Metabo: ligera en mano, potente al trabajar
- Lámpara de trabajo integrada para una iluminación óptima del lugar de trabajo
- Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación
Atornillador de impacto de batería compacto para trabajos extremos
La categoría de 12 voltios de Metabo: ligera en mano, potente al trabajar
Lámpara de trabajo integrada para una iluminación óptima del lugar de trabajo
Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
Con práctico gancho para cinturón y depósitos de puntas, para fijar a la derecha o izquierda

VALORES TÉCNICOS

Características

Tensión de la batería: 12 V
Máx. tamaño de tornillo: M14
Máx. revoluciones marcha en vacío: 0 - 2500 /min
Número máx. de golpes: 4000 /min
Par de giro máx.: 140 Nm
Niveles de revoluciones/par de giro: 2
Alojamiento de la herramienta: Hexágono interior 1/4" (6,35 mm)
Peso sin batería: 0.77 kg
Peso con batería: 1 kg

Vibración

Atornillar con impacto: 19.9 m/s²
Inseguridad de medición K: 2 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 96 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA): 105 dB(A)
Inseguridad de medición K: 5 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Gancho para cinturón y portapuntas
sin batería, sin cargador

OTROS DATOS

Motor Brushless: único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada

aplicación

Características

Tensión de la batería	12 V
Máx. tamaño de tornillo	M14
Máx. revoluciones marcha en vacío	0 - 2500 /min
Número máx. de golpes	4000 /min
Par de giro máx.	140 Nm
Niveles de revoluciones/par de giro	2
Alojamiento de la herramienta	Hexágono interior 1/4" (6,35 mm)
Peso sin batería	0.77 kg
Peso con batería	1 kg
Atornillar con impacto	19.9 m/s ²
Inseguridad de medición K	2 m/s ²
Nivel de intensidad acústica	96 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	105 dB(A)
Inseguridad de medición K	5 dB(A)

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,00
Largo artículo (cm)	14.4
Ancho artículo (cm)	6.6
Alto artículo (cm)	19.2

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,11
Producto empaquetado: largo (cm)	23,30
Producto empaquetado: ancho (cm)	25,60
Producto empaquetado: alto (cm)	9,50
Presentación	Cartón

Enlaces

enlace	Imagen 360°
video	Metabo 12 Volt Akku-Schlagschrauber PowerMaxx SSD 12 BL