

## SSW 18 LTX 1450 BL Atornillador de impacto de batería

Referencia: 602401660  
EAN-13: 4061792202061  
Marca: METABO

imagen no disponible



- Atornillador de impacto de batería extremadamente potente con cuadrado exterior 1/2" y 1450 Nm
- Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación
- Desatornillar en modo APS (Automatic Power Shift): evita una caída del tornillo/tuerca al reducir automáticamente la velocidad después de desatornillar
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Muy potente para atornilladuras difíciles

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Atornillador de impacto de batería extremadamente potente con cuadrado exterior 1/2" y 1450 Nm  
Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación  
Desatornillar en modo APS (Automatic Power Shift): evita una caída del tornillo/tuerca al reducir automáticamente la velocidad después de desatornillar  
Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento  
Muy potente para atornilladuras difíciles  
Trabajar con mínimos contragolpes con par de apriete muy alto  
Doce niveles de revoluciones / par de apriete para una amplia gama de aplicaciones  
Lámpara de trabajo integrada para una iluminación óptima del lugar de trabajo  
Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad  
Batería LiHD para un máximo rendimiento, una durabilidad y vida útil extremadamente largas  
Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento  
Muchas marcas, un sistema de baterías: este producto se puede combinar con numerosas baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

### VALORES TÉCNICOS

#### Características

Tipo de batería: LiHD  
Tensión de la batería: 18 V  
Capacidad de la batería: 2 x 5.5 Ah  
Máx. tamaño de tornillo: M30  
Máx. revoluciones marcha en vacío: 0 - 1500 /min  
Número máx. de golpes: 2250 /min  
Par de giro máx.: 1450 Nm  
Máx. par de aflojamiento: 1900 Nm  
Niveles de revoluciones/par de giro: 12  
Alojamiento de la herramienta: Cuadrado exterior 1/2 " (12,70 mm)  
Peso sin batería: 2.9 kg  
Peso con batería: 3.9 kg

#### Vibración

Atornillar con impacto: 16 m/s<sup>2</sup>  
Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

## Emisión

Nivel de intensidad acústica: 96 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 107 dB(A)

Inseguridad de medición K: 5 dB(A)

## SUMINISTRO ESTÁNDAR

2 baterías LiHD (18 V/5,5 Ah)

Cargador rápido ASS 145 "AIR COOLED"

metaBOX 145 L

## OTROS DATOS

Motor Brushless: único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Características

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Tipo de batería                     | LiHD                               |
| Tensión de la batería               | 18 V                               |
| Capacidad de la batería             | 2 x 5.5 Ah                         |
| Máx. tamaño de tornillo             | M30                                |
| Máx. revoluciones marcha en vacío   | 0 - 1500 /min                      |
| Número máx. de golpes               | 2250 /min                          |
| Par de giro máx.                    | 1450 Nm                            |
| Máx. par de aflojamiento            | 1900 Nm                            |
| Niveles de revoluciones/par de giro | 12                                 |
| Alojamiento de la herramienta       | Cuadrado exterior 1/2 " (12,70 mm) |
| Peso sin batería                    | 2.9 kg                             |
| Peso con batería                    | 3.9 kg                             |
| Atornillar con impacto              | 16 m/s <sup>2</sup>                |
| Inseguridad de medición K           | 1.5 m/s <sup>2</sup>               |

## Dimensiones

|                     |      |
|---------------------|------|
| Peso artículo (kg)  | 3,90 |
| Largo artículo (cm) | 21.3 |
| Ancho artículo (cm) | 9.2  |
| Alto artículo (cm)  | 29.6 |

## Datos packaging

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Unidad de contenido              | Pieza         |
| Cantidad de contenido            | 1.00          |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 7,97          |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 49,60         |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 29,60         |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 14,50         |
| Presentación                     | metaBOX 145 L |



**METABO 602401660**

video

[Metabo 18 Volt Cordless impact wrenches SSW 18 LTX 1450 BL / SSW 18 LTX 1750 BL](#)