

SSW 18 LTX 1750 BL Atornillador de impacto de batería



Referencia: 602402810
EAN-13: 4061792202436
Marca: METABO



- Atornillador de impacto de batería extremadamente potente con cuadrado exterior 3/4" y 1750 Nm
- Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación
- Desatornillar en modo APS (Automatic Power Shift): evita una caída del tornillo/tuerca al reducir automáticamente la velocidad después de desatornillar
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Muy potente para atornilladuras difíciles

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Atornillador de impacto de batería extremadamente potente con cuadrado exterior 3/4" y 1750 Nm
Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación
Desatornillar en modo APS (Automatic Power Shift): evita una caída del tornillo/tuerca al reducir automáticamente la velocidad después de desatornillar
Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
Muy potente para atornilladuras difíciles
Trabajar con mínimos contragolpes con par de apriete muy alto
Doce niveles de revoluciones / par de apriete para una amplia gama de aplicaciones
Lámpara de trabajo integrada para una iluminación óptima del lugar de trabajo
Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
Batería LiHD para un máximo rendimiento, una durabilidad y vida útil extremadamente largas
Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
Muchas marcas, un sistema de baterías: este producto se puede combinar con numerosas baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

VALORES TÉCNICOS

Características

Tipo de batería: LiHD
Tensión de la batería: 18 V
Capacidad de la batería: 2 x 8 Ah
Máx. tamaño de tornillo: M33
Máx. revoluciones marcha en vacío: 0 - 1650 /min
Número máx. de golpes: 2450 /min
Par de giro máx.: 1750 Nm
Máx. par de aflojamiento: 2100 Nm
Niveles de revoluciones/par de giro: 12
Alojamiento de la herramienta: Cuadrado exterior 3/4" (19 mm)
Peso sin batería: 3 kg
Peso con batería: 4 kg

Vibración

Atornillar con impacto: 16.4 m/s²
Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 97 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 108 dB(A)

Inseguridad de medición K: 5 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

2 baterías LiHD (18 V/8,0 Ah)

Cargador rápido ASS 145 "AIR COOLED"

metaBOX 145 L

OTROS DATOS

Motor Brushless: único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en www.cordless-alliance-system.com

Características

Tipo de batería	LiHD
Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	2 x 8 Ah
Máx. tamaño de tornillo	M33
Máx. revoluciones marcha en vacío	0 - 1650 /min
Número máx. de golpes	2450 /min
Par de giro máx.	1750 Nm
Máx. par de aflojamiento	2100 Nm
Niveles de revoluciones/par de giro	12
Alojamiento de la herramienta	Cuadrado exterior 3/4" (19 mm)
Peso sin batería	3 kg
Peso con batería	4 kg
Atornillar con impacto	16.4 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Dimensiones

Peso artículo (kg)	4,00
Largo artículo (cm)	22
Ancho artículo (cm)	8.6
Alto artículo (cm)	29.6

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	8,07
Producto empaquetado: largo (cm)	50,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	30,00
Producto empaquetado: alto (cm)	14,80
Presentación	metaBOX 145 L

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

Enlaces

pdf	Hoja Datos 602402810
video	Metabo 18 Volt Cordless impact wrenches SSW 18 LTX 1450 BL / SSW 18 LTX 1750 BL