

KHA 18 LTX BL 40 Martillo de batería



4 061792 199934 >

Referencia: 600752840
EAN-13: 4061792199934
Marca: METABO

- Martillo de batería con alojamiento SDS-max para perforar con martillo y cincelar con una potencia extrema, en cualquier momento y en cualquier lugar
- Máximas potencia, eficiencia y vida útil de perforación gracias a la tecnología Brushless y al mecanismo de golpe de alta potencia
- Cincelado y taladrado con bajos niveles de polvo y aspiración externa de polvo ESA max (accesorio)
- Martillo combinado con 2 funciones: perforar con golpe y cincelar
- Metabo VibraTech (MVT): trabajar sin riesgos para la salud, sin fatiga, incluso en uso continuo

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Martillo de batería con alojamiento SDS-max para perforar con martillo y cincelar con una potencia extrema, en cualquier momento y en cualquier lugar

Máximas potencia, eficiencia y vida útil de perforación gracias a la tecnología Brushless y al mecanismo de golpe de alta potencia

Cincelado y taladrado con bajos niveles de polvo y aspiración externa de polvo ESA max (accesorio)

Martillo combinado con 2 funciones: perforar con golpe y cincelar

Metabo VibraTech (MVT): trabajar sin riesgos para la salud, sin fatiga, incluso en uso continuo

Mecanismo de percusión de alta potencia alojado con precisión en una carcasa de aleación de aluminio: duradero y robusto

Electrónica Vario-Constamatic (VC) para perforar con revoluciones adecuadas al material que permanecen casi constantes bajo carga

Reducción opcional de revoluciones y energía de impacto para trabajar en materiales más blandos

Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro

Con punto de enganche para correas de seguridad de herramientas para trabajar a grandes alturas

Luz de trabajo LED para una iluminación óptima del lugar de perforación

Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

VALORES TÉCNICOS

Características

Tensión de la batería: 18 V

Energía máx. impacto individ. (EPTA): 8.6 J

Número máx. de golpes: 3200 /min

Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo: 40 mm

Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación: 105 mm

Revoluciones marcha en vacío: 450 - 580 /min

Alojamiento de la herramienta: SDS-max

Peso sin batería: 6.9 kg

Peso con batería: 7.9 kg

Vibración

Perforar con martillo hormigón: 12.5 m/s²

Inseguridad de medición K: 4.2 m/s²

Cincelar: 8.5 m/s²

Inseguridad de medición K: 3.2 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 94 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 105 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Empuñadura adicional revestida de goma

Empuñadura adicional

Tope de profundidad

Lubricante para el extremo de inserción de la herramienta/accesorio

Paño de limpieza

Maletines profesionales

sin batería, sin cargador

OTROS DATOS

Martillo combinado con 2 funciones: perforar con golpe y cincelar

Motor Brushless: único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación

Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la herramienta de inserción, para un trabajo seguro

VibraTech (MVT) de Metabo: para amortiguar las vibraciones y trabajar cómodamente en funcionamiento continuo

Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC): para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga

Arranque electrónico suave: para una puesta en marcha sin contragolpes

CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en www.cordless-alliance-system.com

Características

Tensión de la batería	18 V
Energía máx. impacto individ. (EPTA)	8.6 J
Número máx. de golpes	3200 /min
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	40 mm
Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación	105 mm
Revoluciones marcha en vacío	450 - 580 /min
Alojamiento de la herramienta	SDS-max
Peso sin batería	6.9 kg
Peso con batería	7.9 kg
Perforar con martillo hormigón	12.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	4.2 m/s ²
Cincelar	8.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	3.2 m/s ²
Nivel de intensidad acústica	94 dB(A)

Dimensiones

Peso artículo (kg)	7,90
Largo artículo (cm)	48.5
Ancho artículo (cm)	10.4
Alto artículo (cm)	27

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	11,24
Producto empaquetado: largo (cm)	60,90
Producto empaquetado: ancho (cm)	40,90
Producto empaquetado: alto (cm)	10,70
Presentación	Maletín profesional

Enlaces

pdf	Hoja Datos 600752840
enlace	Imagen 360º
video	Metabo 18 Volt Akku-Kombihammer KHA 18 LTX BL 40