

KHA 36 LTX Martillo de batería



Referencia: 600795650
 EAN-13: 4007430267030
 Marca: METABO



- Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar
- Metabo VibraTech (MVT): trabajar sin riesgos para la salud, sin fatiga, incluso en uso continuo
- Carcasa con forma ergonómica para trabajos de cincelado sin empuñadura adicional
- Metabo Quick: cambio rápido del portabrocas sin herramienta para trabajar con brocas SDS-plus y cilíndricas
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar
 Metabo VibraTech (MVT): trabajar sin riesgos para la salud, sin fatiga, incluso en uso continuo
 Carcasa con forma ergonómica para trabajos de cincelado sin empuñadura adicional
 Metabo Quick: cambio rápido del portabrocas sin herramienta para trabajar con brocas SDS-plus y cilíndricas
 Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
 Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro

VALORES TÉCNICOS

Características

Tipo de batería: Li-Power
 Tensión de la batería: 36 V
 Capacidad de la batería: 2 x 5.2 Ah
 Energía máx. impacto individ. (EPTA): 3.1 J
 Número máx. de golpes: 4500 /min
 Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo: 32 mm
 Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación: 68 mm
 Ø de perforación en acero: 13 mm
 Ø de perforación en madera blanda: 30 mm
 Revoluciones marcha en vacío: 0 - 1100 /min
 Alojamiento de la herramienta: SDS-plus
 Peso sin batería: 3.5 kg
 Peso con batería: 4.9 kg

Vibración

Perforar con martillo hormigón: 13 m/s²
 Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
 Cincelar: 10.5 m/s²
 Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 88 dB(A)
 Nivel de potencia acústica (LwA): 99 dB(A)
 Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Portabrocas para herram. extremo inserción SDS-Plus
Portabroc.sujeción rápida para herram. vástago cilíndrico
Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo
Tope de profundidad
2 baterías Li-Power (36 V/5,2 Ah)
Cargador rápido ASC Ultra "AIR COOLED"
Maletines profesionales

OTROS DATOS

Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar
Sistema Quick de Metabo: cambio rápido del alojamiento de la herramienta y la herramienta de inserción para un trabajo flexible
Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la herramienta de inserción, para un trabajo seguro
VibraTech (MVT) de Metabo: para amortiguar las vibraciones y trabajar cómodamente en funcionamiento continuo

Características

Tipo de batería	Li-Power
Tensión de la batería	36 V
Capacidad de la batería	2 x 5.2 Ah
Energía máx. impacto individ. (EPTA)	3.1 J
Número máx. de golpes	4500 /min
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	32 mm
Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación	68 mm
Ø de perforación en acero	13 mm
Ø de perforación en madera blanda	30 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 1100 /min
Alojamiento de la herramienta	SDS-plus
Peso sin batería	3.5 kg
Peso con batería	4.9 kg
Perforar con martillo hormigón	13 m/s ²

Dimensiones

Peso artículo (kg)	4,90
Largo artículo (cm)	38.2
Ancho artículo (cm)	10
Alto artículo (cm)	24.3

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	11,66
Producto empaquetado: largo (cm)	60,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	46,00
Producto empaquetado: alto (cm)	13,00
Presentación	Maletín profesional

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

Enlaces

pdf	Hoja Datos 600795650
-----	--------------------------------------
