

KH 18 LTX BL 24 Martillo de batería



Referencia: 601713840
 EAN-13: 4061792218505
 Marca: METABO



- Martillo de batería muy ligero y compacto con motor Brushless para perforar sin fatiga en cualquier posición de trabajo
- Máximas potencia, eficiencia y vida útil de perforación gracias a la tecnología Brushless y al mecanismo de golpe de alta potencia
- Perforar libre de polvo con aspiración de polvo externa ESA plus
- Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar
- Metabo VibraTech (MVT): trabajar sin riesgos para la salud, sin fatiga, incluso en uso continuo

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Martillo de batería muy ligero y compacto con motor Brushless para perforar sin fatiga en cualquier posición de trabajo

Máximas potencia, eficiencia y vida útil de perforación gracias a la tecnología Brushless y al mecanismo de golpe de alta potencia

Perforar libre de polvo con aspiración de polvo externa ESA plus

Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar

Metabo VibraTech (MVT): trabajar sin riesgos para la salud, sin fatiga, incluso en uso continuo

Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga

Arranque electrón. suave, centrado preciso

Embrague de seguridad: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro

Luz de trabajo LED para una iluminación óptima del lugar de perforación

Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

VALORES TÉCNICOS

Características

Tensión de la batería: 18 V

Energía máx. impacto individ. (EPTA): 2.2 J

Número máx. de golpes: 4750 /min

Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo: 24 mm

Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación: 82 mm

Ø de perforación en acero: 13 mm

Ø de perforación en madera blanda: 30 mm

Revoluciones marcha en vacío: 0 - 1280 /min

Alojamiento de la herramienta: SDS-plus

Peso sin batería: 2.7 kg

Vibración

Perforar con martillo hormigón: 13.6 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Cincelar: 9.2 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 90 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA): 101 dB(A)
Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Empuñadura adicional revestida de goma
Tope de profundidad
metaBOX 165 L
sin batería, sin cargador

OTROS DATOS

Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar
Motor Brushless: único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación
Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la herramienta de inserción, para un trabajo seguro
VibraTech (MVT) de Metabo: para amortiguar las vibraciones y trabajar cómodamente en funcionamiento continuo
Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
Arranque electrónico suave: para una puesta en marcha sin contragolpes
CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en www.cordless-alliance-system.com

Características

Tensión de la batería	18 V
Energía máx. impacto individ. (EPTA)	2.2 J
Número máx. de golpes	4750 /min
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	24 mm
Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación	82 mm
Ø de perforación en acero	13 mm
Ø de perforación en madera blanda	30 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 1280 /min
Alojamiento de la herramienta	SDS-plus
Peso sin batería	2.7 kg
Perforar con martillo hormigón	13.6 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Cincelar	9.2 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Dimensiones

Largo artículo (cm)	35
Ancho artículo (cm)	9
Alto artículo (cm)	22.5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,32
Producto empaquetado: largo (cm)	49,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,60
Producto empaquetado: alto (cm)	16,50
Presentación	metaBOX 165 L

Enlaces

pdf	Hoja Datos 601713840
video	Metabo 18 Volt cordless SDS-plus combination hammers