

KH 18 LTX 24 Martillo de batería



Referencia: 601712510
EAN-13: 4061792218260
Marca: METABO

- Martillo de batería con alojamiento SDS-plus para perforar con martillo y cincelar, en cualquier momento y en cualquier lugar
- Perforar libre de polvo con aspiración de polvo externa ESA plus
- Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Arranque electrón. suave, centrado preciso



4 061792 218260 >

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Martillo de batería con alojamiento SDS-plus para perforar con martillo y cincelar, en cualquier momento y en cualquier lugar

Perforar libre de polvo con aspiración de polvo externa ESA plus

Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar

Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material

Arranque electrón. suave, centrado preciso

Embrague de seguridad: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro

Con punto de enganche para correas de seguridad de herramientas para trabajar a grandes alturas

Luz de trabajo LED para una iluminación óptima del lugar de perforación

Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

VALORES TÉCNICOS

Características

Tipo de batería: Li-Power

Tensión de la batería: 18 V

Capacidad de la batería: 2 x 4 Ah

Energía máx. impacto individ. (EPTA): 2.1 J

Número máx. de golpes: 5200 /min

Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo: 24 mm

Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación: 68 mm

Ø de perforación en acero: 13 mm

Ø de perforación en madera blanda: 30 mm

Revoluciones marcha en vacío: 0 - 1400 /min

Alojamiento de la herramienta: SDS-plus

Peso sin batería: 2.6 kg

Vibración

Perforar con martillo hormigón: 11.5 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Cincelar: 7.8 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 91 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 98 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Empuñadura adicional

Tope de profundidad

2 baterías Li-Power (18 V/4,0 Ah)

Cargador ASC 55 "AIR COOLED"

metaBOX 165 L

OTROS DATOS

Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar

Arranque electrónico suave: para una puesta en marcha sin contragolpes

CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en www.cordless-alliance-system.com

Características

Tipo de batería	Li-Power
Tensión de la batería	18 V
Capacidad de la batería	2 x 4 Ah
Energía máx. impacto individ. (EPTA)	2.1 J
Número máx. de golpes	5200 /min
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	24 mm
Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación	68 mm
Ø de perforación en acero	13 mm
Ø de perforación en madera blanda	30 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 1400 /min
Alojamiento de la herramienta	SDS-plus
Peso sin batería	2.6 kg
Perforar con martillo hormigón	11.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Dimensiones

Largo artículo (cm)	33
Ancho artículo (cm)	8.5
Alto artículo (cm)	26.5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	6,96
Producto empaquetado: largo (cm)	49,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,60
Producto empaquetado: alto (cm)	14,50
Presentación	metaBOX 165 L



Enlaces

pdf [Hoja Datos 601712510](#)

video [Metabo 18 Volt cordless SDS-plus combination hammers](#)