

KHA 18 LTX Martillo de batería



4 007430 287311 >

Referencia: 600210840
EAN-13: 4007430287311
Marca: METABO

- Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro
- Luz de trabajo LED para una iluminación óptima del lugar de perforación
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar
Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro
Luz de trabajo LED para una iluminación óptima del lugar de perforación
Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

VALORES TÉCNICOS

Características

Tipo de batería: LiHD
Tensión de la batería: 18 V
Energía máx. impacto individ. (EPTA): 2.2 J
Número máx. de golpes: 4000 /min
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo: 24 mm
Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación: 68 mm
Ø de perforación en acero: 13 mm
Ø de perforación en madera blanda: 25 mm
Revoluciones marcha en vacío: 0 - 1100 /min
Alojamiento de la herramienta: SDS-plus
Peso sin batería: 2.5 kg
Peso con batería: 3 kg

Vibración

Perforar con martillo hormigón: 15 m/s²
Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
Cincelar: 13.7 m/s²
Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 87 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA): 98 dB(A)
Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Portabrocas para herramientas, extremo inserción SDS-Plus
 Empuñadura adicional revestida de goma
 Tope de profundidad
 Correa de transporte
 metaBOX 165 L
 sin batería, sin cargador

OTROS DATOS

Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar
 Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la herramienta de inserción, para un trabajo seguro
 CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en www.cordless-alliance-system.com

Características

Tipo de batería	LiHD
Tensión de la batería	18 V
Energía máx. impacto individ. (EPTA)	2.2 J
Número máx. de golpes	4000 /min
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	24 mm
Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación	68 mm
Ø de perforación en acero	13 mm
Ø de perforación en madera blanda	25 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 1100 /min
Alojamiento de la herramienta	SDS-plus
Peso sin batería	2.5 kg
Peso con batería	3 kg
Perforar con martillo hormigón	15 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Dimensiones

Peso artículo (kg)	3,00
Largo artículo (cm)	33.5
Ancho artículo (cm)	8.7
Alto artículo (cm)	18.5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,05
Producto empaquetado: largo (cm)	49,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,60
Producto empaquetado: alto (cm)	16,50
Presentación	metaBOX 165 L

Estado del producto

Estado obsoleto

Fecha desde 31/03/2022