

GB 18 LTX BL Q I Taladro/rosca de batería



Referencia: 602362840
EAN-13: 4061792188204
Marca: METABO

4  061792 188204 >

- Taladradora atornilladora de batería completas con función única de tallar roscas patentada
- Taladrado rápido y sin interrupción y limpieza de roscas gracias a la conmutación automática de la dirección de giro
- Portabrocas roscador de cambio rápido para alojar machos de roscar con cuadrado y brocas cilíndricas
- Larga vida útil y alta duración de los taladros/roscaores gracias a la supervisión inteligente del par de giro
- Sistema Quick de Metabo: cambio rápido de la herramienta y la herramienta de inserción para un trabajo cómodo

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Taladradora atornilladora de batería completas con función única de tallar roscas patentada
Taladrado rápido y sin interrupción y limpieza de roscas gracias a la conmutación automática de la dirección de giro
Portabrocas roscador de cambio rápido para alojar machos de roscar con cuadrado y brocas cilíndricas
Larga vida útil y alta duración de los taladros/roscaores gracias a la supervisión inteligente del par de giro
Sistema Quick de Metabo: cambio rápido de la herramienta y la herramienta de inserción para un trabajo cómodo
Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia al perforar y atornillar
Función Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas
Precision Stop: acoplamiento de par de giro electrónico con precisión aumentada para un trabajo exacto y sensible
Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
Desconexión electrónica de seguridad: sin contragolpe cuando se bloquea la broca, para una alta protección del usuario
Con práctico gancho para cinturón y depósitos de puntas, opcionalmente para fijar a la derecha o izquierda
Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

VALORES TÉCNICOS

Características

Tensión de la batería: 18 V
Par de giro máx. blando: 65 Nm
Par de impulso: 65 Nm
Par de giro máx. duro: 130 Nm
Par de giro regulable: 1 - 20 Nm
Máx. diámetro de rosca: M 12 (1/2" UNC/UNF)
Ø de perforación en acero: 13 mm
Ø de perforación en madera blanda: 68 mm
Revoluciones marcha en vacío: 0 - 550 / 0 - 2000 /min
Capacidad del portabrocas: 1.5 - 13 mm
Peso sin batería: 1.8 kg
Peso con batería: 2.2 kg

Vibración

Perforar metal: 2.2 m/s²
Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 76 dB(A)
 Nivel de potencia acústica (LwA): 87 dB(A)
 Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Portabrocas roscador de cambio rápido M4-M6
 Portabrocas roscador de cambio rápido M8-M12
 Empuñadura adicional
 Gancho para cinturón y depósito para puntas
 metaBOX 145 L

OTROS DATOS

Sistema Quick de Metabo: cambio rápido del alojamiento de la herramienta y la herramienta de inserción para un trabajo flexible
 Motor Brushless: único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación
 Desconexión electrónica de seguridad: sin contragolpe cuando se bloquea la broca, para una alta protección del usuario
 Función Impuls conectable: para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas
 Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
 Precision Stop: acoplamiento de par de giro electrónico con precisión aumentada para un trabajo exacto
 CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en www.cordless-alliance-system.com

Características

Tensión de la batería	18 V
Par de giro máx. blando	65 Nm
Par de impulso	65 Nm
Par de giro máx. duro	130 Nm
Par de giro regulable	1 - 20 Nm
Máx. diámetro de rosca	M 12 (1/2" UNC/UNF)
Ø de perforación en acero	13 mm
Ø de perforación en madera blanda	68 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 550 / 0 - 2000 /min
Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm
Peso sin batería	1.8 kg
Peso con batería	2.2 kg
Perforar metal	2.2 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,20
Largo artículo (cm)	22.7
Ancho artículo (cm)	8.2
Alto artículo (cm)	24.1

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,38
Producto empaquetado: largo (cm)	49,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	30,00
Producto empaquetado: alto (cm)	14,50
Presentación	metaBOX 145 L

Enlaces

pdf	Hoja Datos 602362840
video	Metabo 18 Volt Cordless Tapper GB 18 LTX BL Q I with patented tapping function