

W 18 L 9-125 Amoladora angular de batería



4 061792 206991 >

Referencia: 602247840
EAN-13: 4061792206991
Marca: METABO

- Robusta amoladora angular de batería con potente motor y diseño delgado para uso universal
- Desconexión electrónica de seguridad: reduce el contragolpe cuando se bloquea el disco – para una alta protección del usuario
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes
- Seguro contra arranque involuntario: evita un arranque no intencionado tras un cambio de la batería

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Robusta amoladora angular de batería con potente motor y diseño delgado para uso universal

Desconexión electrónica de seguridad: reduce el contragolpe cuando se bloquea el disco – para una alta protección del usuario

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes

Seguro contra arranque involuntario: evita un arranque no intencionado tras un cambio de la batería

Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

VALORES TÉCNICOS

Características

Tensión de la batería: 18 V

Ø del disco: 125 mm

Revoluciones marcha en vacío: 8500 /min

Rosca de husillo: M 14

Circunferencia de la empuñadura: 191 mm

Peso sin batería: 1.6 kg

Peso con batería: 2.3 kg

Vibración

Rectificado de superficie: 5 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Rectificar con hoja abrasiva: 2.5 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 86 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 97 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Cubierta protectora

Brida de apoyo

Tuerca de dos agujeros

Empuñadura adicional

Llave de agujeros frontales

metaBOX 165 L
 sin batería, sin cargador

OTROS DATOS

Desconexión de seguridad electrónica del motor cuando se bloquea la herramienta de inserción para un trabajo seguro

Seguro contra una puesta en marcha: evita un arranque involuntario tras un corte de corriente

Arranque electrónico suave: para una puesta en marcha sin contragolpes

CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en www.cordless-alliance-system.com

Características

Tensión de la batería	18 V
Ø del disco	125 mm
Revoluciones marcha en vacío	8500 /min
Rosca de husillo	M 14
Circunferencia de la empuñadura	191 mm
Peso sin batería	1.6 kg
Peso con batería	2.3 kg
Rectificado de superficie	5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Rectificar con hoja abrasiva	2.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Nivel de intensidad acústica	86 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	97 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,30
Largo artículo (cm)	29.2
Ancho artículo (cm)	23.5
Alto artículo (cm)	11.9

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,16
Producto empaquetado: largo (cm)	49,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	16,50
Producto empaquetado: alto (cm)	29,50
Presentación	metaBOX 165 L

Enlaces

pdf	Hoja Datos 602247840
video	Metabo 18 Volt Cordless Angle Grinder