



4 061792 206915 >

WPB 18 LT BL 11-125 Quick Amoladora angular de batería

Referencia: 613059660
EAN-13: 4061792206915
Marca: METABO

- Amoladora angular de batería sin escobillas de la nueva generación: tan potente como un dispositivo de cable de 1100 vatios gracias a un 40% más de potencia
- Motor Brushless libre de servicio con la más alta eficiencia y máxima manejabilidad
- Interruptor Hombre-Muerto (Paddle) con función de hombre muerto: manejo seguro gracias al interruptor integrado ergonómicamente
- Sistema de frenado rápido para la máxima protección del usuario: el disco se detiene en 1 segundo después de apagarse
- Sistema M-Quick para el cambio del disco sin herramienta, presionando un botón.

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Amoladora angular de batería sin escobillas de la nueva generación: tan potente como un dispositivo de cable de 1100 vatios gracias a un 40% más de potencia

Motor Brushless libre de servicio con la más alta eficiencia y máxima manejabilidad

Interruptor Hombre-Muerto (Paddle) con función de hombre muerto: manejo seguro gracias al interruptor integrado ergonómicamente

Sistema de frenado rápido para la máxima protección del usuario: el disco se detiene en 1 segundo después de apagarse

Sistema M-Quick para el cambio del disco sin herramienta, presionando un botón.

Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión

Batería giratoria en pasos de 90° para una mejor ergonomía en cada posición de trabajo

Embrague de seguridad mecánico S-automatic de Metabo: minimiza el contragolpe cuando se bloquea el disco al nivel más bajo en el mercado – para una máxima protección del usuario

Seguro contra arranque involuntario: evita un arranque no intencionado tras un cambio de la batería

Filtro protector contra el polvo desmontable como protección del motor contra partículas bastas

Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

VALORES TÉCNICOS

Características

Tipo de batería: LiHD

Capacidad de la batería: 2 x 5.5 Ah

Tensión de la batería: 18 V

Ø del disco: 125 mm

Profundidad máx. de corte: 27 mm

Revoluciones marcha en vacío: 10000 /min

Rosca de husillo: M 14

Circunferencia de la empuñadura: 160 mm

Peso sin batería: 1.8 kg

Peso con batería: 2.8 kg

Vibración

Rectificado de superficie: 8 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
Rectificar con hoja abrasiva: 2.5 m/s²
Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 81 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA): 92 dB(A)
Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Cubierta protectora
Brida de apoyo
Tuerca de sujeción M-Quick
Empuñadura adicional
Filtro protector contra polvo
2 baterías LiHD (18 V/5,5 Ah)
Cargador rápido ASS 145 "AIR COOLED"
metaBOX 165 L

OTROS DATOS

Motor Brushless: único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación
Desconexión de seguridad electrónica del motor cuando se bloquea la herramienta de inserción para un trabajo seguro
Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la herramienta de inserción, para un trabajo seguro
Sistema Quick de Metabo para herramientas: cambio de herramientas sin llave de forma rápida, cómoda y segura
Seguro contra una puesta en marcha: evita un arranque involuntario tras un corte de corriente
Arranque electrónico suave: para una puesta en marcha sin contragolpes
Interruptor Paddle con función de hombre muerto: para una alta protección del usuario
CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en www.cordless-alliance-system.com

Características

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Tipo de batería | LiHD |
| Capacidad de la batería | 2 x 5.5 Ah |
| Tensión de la batería | 18 V |
| Ø del disco | 125 mm |
| Profundidad máx. de corte | 27 mm |
| Revoluciones marcha en vacío | 10000 /min |
| Rosca de husillo | M 14 |
| Circunferencia de la empuñadura | 160 mm |
| Peso sin batería | 1.8 kg |
| Peso con batería | 2.8 kg |
| Rectificado de superficie | 8 m/s ² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s ² |
| Rectificar con hoja abrasiva | 2.5 m/s ² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s ² |

Dimensiones

| | |
|---------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 2,80 |
| Largo artículo (cm) | 30.3 |
| Ancho artículo (cm) | 24.8 |
| Alto artículo (cm) | 11.7 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 6,97 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 49,80 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 16,20 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 29,80 |
| Presentación | metaBOX 165 L |

Estado del producto

| | |
|--------|------------------|
| Estado | obsoleto |
| Fecha | desde 01/01/2025 |

Enlaces

| | |
|--------|---|
| pdf | Hoja Datos 613059660 |
| enlace | Imagen 360° |
| video | Metabo 18 Volt Cordless Angle Grinder Brushless |