

## RB 18 LTX 60 Lijadora de cinta para tubos de batería



4 007430 214171 >

Referencia: 600192850

EAN-13: 4007430214171

Marca: METABO

- Lijadora de cinta para tubos compacta para el tratamiento flexible, rápido de tubos de acero Inox
- Arco abrazado grande de 190° para superficies sin transiciones
- Motor robusto para una vida útil
- Cambio de la cinta de lijar sin herramientas y guía de la cinta ajustable
- Batería girable para trabajar mejor en lugares estrechos

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Lijadora de cinta para tubos compacta para el tratamiento flexible, rápido de tubos de acero Inox

Arco abrazado grande de 190° para superficies sin transiciones

Motor robusto para una vida útil

Cambio de la cinta de lijar sin herramientas y guía de la cinta ajustable

Batería girable para trabajar mejor en lugares estrechos

Filtro protector contra el polvo desmontable como protección del motor contra partículas bastas

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes

Seguro contra arranque involuntario: evita un arranque no intencionado tras un cambio de la batería

Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

### VALORES TÉCNICOS

#### Características

Tipo de batería: Li-Power

Tensión de la batería: 18 V

Velocidad de cinta marcha en vacío: 9.2 m/s

Dimensiones de la cinta de lijar: 30 x 533 mm

Diámetro máx. del tubo: 60 mm

Arco abrazado: 190 °

Peso sin batería: 2.7 kg

Peso con batería: 3.1 kg

#### Vibración

Rectificado de superficie: 2.5 m/s<sup>2</sup>

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

#### Emisión

Nivel de intensidad acústica: 83 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 94 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

#### SUMINISTRO ESTÁNDAR

Filtro protector contra polvo  
sin batería, sin cargador

## OTROS DATOS

Seguro contra una puesta en marcha: evita un arranque involuntario tras un corte de corriente

Arranque electrónico suave: para una puesta en marcha sin contragolpes

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Características

Tipo de batería	Li-Power
Tensión de la batería	18 V
Velocidad de cinta marcha en vacío	9.2 m/s
Dimensiones de la cinta de lijar	30 x 533 mm
Diámetro máx. del tubo	60 mm
Arco abrazado	190 °
Peso sin batería	2.7 kg
Peso con batería	3.1 kg
Rectificado de superficie	2.5 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Nivel de intensidad acústica	83 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	94 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	3,10
--------------------	------

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,34
Producto empaquetado: largo (cm)	35,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	28,20
Producto empaquetado: alto (cm)	13,50
Presentación	Cartón

## Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

## Enlaces

pdf	<a href="#">Hoja Datos 600192850</a>
-----	--------------------------------------