

GA 18 LTX G Amoladora recta de batería



Referencia: 600639850
EAN-13: 4007430227577
Marca: METABO

- Alto par de giro y diseño compacto gracias al robusto engranaje planetario
- Bloqueo del husillo para un cambio fácil y rápido de la herramienta
- Seguro contra arranque involuntario: evita un arranque no intencionado tras un cambio de la batería
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Cubierta protectora de goma para un trabajo confortable y seguro

4  007430 227577 >

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Alto par de giro y diseño compacto gracias al robusto engranaje planetario
Bloqueo del husillo para un cambio fácil y rápido de la herramienta
Seguro contra arranque involuntario: evita un arranque no intencionado tras un cambio de la batería
Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
Cubierta protectora de goma para un trabajo confortable y seguro
Diseño delgado para un manejo óptimo
Pinza de sujeción de precisión para una concentricidad exacta
Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

VALORES TÉCNICOS

Características

Tipo de batería: Li-Power
Tensión de la batería: 18 V
Revoluciones marcha en vacío: 6000 /min
Diámetro del cuello de sujeción: 43 mm
Orificio de sujeción de la pinza de sujeción: 6 mm
Peso sin batería: 1.6 kg
Peso con batería: 2.3 kg

Vibración

Pulir superficie (hasta Ø 25 mm): 1.1 m/s²
Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
Pulir superficie (hasta Ø 50 mm): 1.1 m/s²
Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 83 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA): 94 dB(A)
Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Pinza de sujeción 6 mm
Cubierta protectora de goma
Empuñadura adicional
Filtro protector contra polvo

Llave de boca
 sin batería, sin cargador

OTROS DATOS

Seguro contra una puesta en marcha: evita un arranque involuntario tras un corte de corriente
 CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en www.cordless-alliance-system.com

Características

Tipo de batería	Li-Power
Tensión de la batería	18 V
Revoluciones marcha en vacío	6000 /min
Diámetro del cuello de sujeción	43 mm
Orificio de sujeción de la pinza de sujeción	6 mm
Peso sin batería	1.6 kg
Peso con batería	2.3 kg
Pulir superficie (hasta Ø 25 mm)	1.1 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Pulir superficie (hasta Ø 50 mm)	1.1 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Nivel de intensidad acústica	83 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	94 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,30
Largo artículo (cm)	44.6
Ancho artículo (cm)	7.9
Alto artículo (cm)	6.8

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,34
Producto empaquetado: largo (cm)	47,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	15,50
Producto empaquetado: alto (cm)	9,00
Presentación	Cartón

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

Enlaces

pdf

[Hoja Datos 600639850](#)
