



4 007430 291462 >

## KFM 18 LTX 3 RF Biseladora de metal de batería

Referencia: 601754840

EAN-13: 4007430291462

Marca: METABO

- La biseladora de metal de batería más potente para biseles de 45° de hasta 4 mm y radios de 2 y 3 mm
- Superficies libres de óxido y sin rebabas como preparación óptima para aplicar recubrimientos de polvo y barniz, para una máxima protección anticorrosiva
- Controlador de un toque: ajuste de profundidad de fresado sin herramienta en pasos de 0,1 mm, patentado, puntos de encastre para tiempos breves de ajuste, contra una desajuste involuntario de la profundidad de fresado durante el trabajo
- Cabezal de fresado delgado y anillo de arranque de rodamiento de bolas para trabajar en tubos y en redondeces
- Tope guía para un resultado uniforme de trabajo y alta calidad de superficies al tratar chapas rectas

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

La biseladora de metal de batería más potente para biseles de 45° de hasta 4 mm y radios de 2 y 3 mm

Superficies libres de óxido y sin rebabas como preparación óptima para aplicar recubrimientos de polvo y barniz, para una máxima protección anticorrosiva

Controlador de un toque: ajuste de profundidad de fresado sin herramienta en pasos de 0,1 mm, patentado, puntos de encastre para tiempos breves de ajuste, contra una desajuste involuntario de la profundidad de fresado durante el trabajo

Cabezal de fresado delgado y anillo de arranque de rodamiento de bolas para trabajar en tubos y en redondeces

Tope guía para un resultado uniforme de trabajo y alta calidad de superficies al tratar chapas rectas

Abrazadera ajustable sin herramienta para una guía segura y uniforme

Batería girable para trabajar mejor en lugares estrechos

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes

Seguro contra arranque involuntario: evita un arranque no intencionado tras un cambio de la batería

Filtro protector contra el polvo desmontable como protección del motor contra partículas bastas

Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

#### VALORES TÉCNICOS

##### Características

Tipo de batería: Li-Power

Tensión de la batería: 18 V

Revoluciones marcha en vacío: 7000 /min

Tipo de bordes: Bisel y radio

Máx. ancho de bisel 45°: 6 mm

Máx. altura de bisel 45°: 4 mm

Radios posibles: R2 / R3

Graduación ajuste de profundidad de fresado: 0.1 mm

Redondeces Ø interiores más pequeños: 13 mm

Peso sin batería: 2.4 kg

Peso con batería: 3.1 kg

### Vibración

Vibración: 0.94 m/s<sup>2</sup>

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

### Emisión

Nivel de intensidad acústica: 84 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 95 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

### SUMINISTRO ESTÁNDAR

2 placas reversibles de metal duro bisel 45°

2 placas reversibles de metal duro radio R2

2 placas reversibles de metal duro radio R3

#### Tope de guía

Atornillador para tornillos Torx 15

Asa

Filtro protector contra polvo

metaBOX 215

sin batería, sin cargador

### OTROS DATOS

Seguro contra una puesta en marcha: evita un arranque involuntario tras un corte de corriente

Arranque electrónico suave: para una puesta en marcha sin contragolpes

CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

### Características

Tipo de batería	Li-Power
Tensión de la batería	18 V
Revoluciones marcha en vacío	7000 /min
Tipo de bordes	Bisel y radio
Máx. ancho de bisel 45°	6 mm
Máx. altura de bisel 45°	4 mm
Radios posibles	R2 / R3
Graduación ajuste de profundidad de fresado	0.1 mm
Redondeces Ø interiores más pequeños	13 mm
Peso sin batería	2.4 kg
Peso con batería	3.1 kg
Vibración	0.94 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Nivel de intensidad acústica	84 dB(A)

**Dimensiones**

Peso artículo (kg)	3,10
Largo artículo (cm)	36.4
Ancho artículo (cm)	7.8
Alto artículo (cm)	13.2

**Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,96
Producto empaquetado: largo (cm)	39,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,60
Producto empaquetado: alto (cm)	21,50
Presentación	metaBOX 215

**Estado del producto**

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

**Enlaces**

pdf	<a href="#">Hoja Datos 601754840</a>
enlace	<a href="#">Imagen 360º</a>
video	<a href="#">Las biseladoras de Metabo (Spanish)</a>