

MKS 18 LTX 58 Sierra circular manual para metal de batería



Referencia: 600771840
EAN-13: 4061792000544
Marca: METABO

- Sierra circular manual metálica de batería de gran fuerza de arrastre con caja de recolección de virutas para corte en frío de metales. Compatible con carriles guía.
- Cortes rápidos y precisos de tubos, perfiles, canales, rejillas metálicas y chapas. Sin chispas ni rebabas.
- Con caja de recolección de virutas para un entorno de trabajo limpio
- Sierra robusta con cubierta protectora de fundición de aluminio inyectado y placa base de acero inoxidable
- Bajo peso y diseño compacto y ergonómico

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Sierra circular manual metálica de batería de gran fuerza de arrastre con caja de recolección de virutas para corte en frío de metales. Compatible con carriles guía.

Cortes rápidos y precisos de tubos, perfiles, canales, rejillas metálicas y chapas. Sin chispas ni rebabas.

Con caja de recolección de virutas para un entorno de trabajo limpio

Sierra robusta con cubierta protectora de fundición de aluminio inyectado y placa base de acero inoxidable

Bajo peso y diseño compacto y ergonómico

Ventana de control en la cubierta protectora para cortes exactos

Ajuste de profundidad de cortes continuo y sin herramientas según escala en milímetros y pulgadas

Cambio cómodo de la hoja de la sierra gracias al bloqueo del husillo

Freno de marcha en inercia para la más alta seguridad gracias a la detención rápida de la hoja de la sierra (< 1 seg)

Cortes rectos exactos de rejillas metálicas, chapas de acero y de perfil, gracias al carril guía (accesorio)

Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

VALORES TÉCNICOS

Características

Tensión de la batería: 18 V

Profundidad de corte ajustable: 0 - 58 mm

Profundidad máx. de corte en 90°: 58 mm

Ø de la hoja de sierra x perforación: 165 x 20 mm

Velocidad máx. de corte: 31 m/s

Peso sin batería: 2.8 kg

Peso con batería: 3.7 kg

Vibración

Serrar placas de virutas: 2.5 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 97 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 108 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Hoja de sierra circular de metal duro para metales (40 dientes)
Tope paralelo
Llave hexagonal
Adaptador de carriles guía
metaBOX 340
sin batería, sin cargador

OTROS DATOS

Fast Brake: freno de inercia para una mayor seguridad gracias a la detención rápida de la herramienta de inserción.

Características

Tensión de la batería	18 V
Profundidad de corte ajustable	0 - 58 mm
Profundidad máx. de corte en 90°	58 mm
Ø de la hoja de sierra x perforación	165 x 20 mm
Velocidad máx. de corte	31 m/s
Peso sin batería	2.8 kg
Peso con batería	3.7 kg
Serrar placas de virutas	2.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Nivel de intensidad acústica	97 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	108 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Dimensiones

Peso artículo (kg)	3,70
Largo artículo (cm)	31
Ancho artículo (cm)	19.2
Alto artículo (cm)	23.3

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	6,20
Producto empaquetado: largo (cm)	39,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	34,00
Producto empaquetado: alto (cm)	29,60
Presentación	metaBOX 340

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

Enlaces

pdf	Hoja Datos 600771840
enlace	Imagen 360°
video	Metabo Akku-Metall-Handkreissäge MKS 18 LTX 58