

KS 18 LTX 57 Sierra circular manual de batería



4 007430 327345 >

Referencia: 601857840
EAN-13: 4007430327345
Marca: METABO

- Sierra circular manual compacta, ligera, para el uso universal en obras
- Placa base de aluminio que se puede utilizar directamente en carriles guía de Metabo, Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti y de otros fabricantes
- El freno de deceleración detiene la hoja de sierra de modo especialmente rápido y aumenta la seguridad
- Cortes diagonales de ángulo preciso de hasta 50°, con práctico punto de encastre en 45°
- Posición 0° reajustable para una máxima exactitud de corte

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Sierra circular manual compacta, ligera, para el uso universal en obras

Placa base de aluminio que se puede utilizar directamente en carriles guía de Metabo, Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti y de otros fabricantes

El freno de deceleración detiene la hoja de sierra de modo especialmente rápido y aumenta la seguridad

Cortes diagonales de ángulo preciso de hasta 50°, con práctico punto de encastre en 45°

Posición 0° reajustable para una máxima exactitud de corte

Indicador de corte bien visible para serrar según trazado

Empuñadura con superficie Softgrip antideslizante para un guiado seguro

Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales

Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

VALORES TÉCNICOS

Características

Tensión de la batería: 18 V

Radio de giro de/hasta: ± 0 / + 50 °

Profundidad de corte ajustable: 0 - 57 mm

Profundidad máx. de corte en 90°: 57 mm

Profundidad máx. de corte en 45°: 43 mm

Máx. profundidad de corte con carril guía: 52 mm

Ø de la hoja de sierra x perforación: 165 x 20 mm

Revoluciones marcha en vacío: 4600 /min

Velocidad máx. de corte: 40 m/s

Peso sin batería: 2.8 kg

Peso con batería: 3.2 kg

Vibración

Serrar placas de virutas: 2.5 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 92 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 103 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Hoja de sierra circular de metal duro (18 dientes)
 Tope paralelo
 Llave hexagonal
 metaBOX 340
 sin batería, sin cargador

OTROS DATOS

Carriles guía FS: esta máquina se puede usar directamente en los carriles guía FS de Metabo
 Fast Brake: freno de inercia para una mayor seguridad gracias a la detención rápida de la herramienta de inserción.
 CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en www.cordless-alliance-system.com

Características

Tensión de la batería	18 V
Radio de giro de/hasta	± 0 / + 50 °
Profundidad de corte ajustable	0 - 57 mm
Profundidad máx. de corte en 90°	57 mm
Profundidad máx. de corte en 45°	43 mm
Máx. profundidad de corte con carril guía	52 mm
Ø de la hoja de sierra x perforación	165 x 20 mm
Revoluciones marcha en vacío	4600 /min
Velocidad máx. de corte	40 m/s
Peso sin batería	2.8 kg
Peso con batería	3.2 kg
Serrar placas de virutas	2.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Nivel de intensidad acústica	92 dB(A)

Dimensiones

Peso artículo (kg)	3,20
Largo artículo (cm)	33.1
Ancho artículo (cm)	19.2
Alto artículo (cm)	22.1

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	6,01
Producto empaquetado: largo (cm)	39,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	34,00
Producto empaquetado: alto (cm)	29,60
Presentación	metaBOX 340

Enlaces

pdf	Hoja Datos 601857840
enlace	Imagen 360°
video	Metabo Akku-Handkreissäge / Cordless Circular Saw KS 18 LTX 57