



STAB 18 LTX 100 Sierra de calar de batería

Referencia: 601003840
EAN-13: 4007430324573
Marca: METABO

- Serrado preciso y adecuado al material gracias al número de carreras variable, carrera pendular y guía de colocación baja, apoyada por muelle de la hoja de sierra
- Quick de Metabo para cambiar la hoja de la sierra sin herramienta con expulsión automática
- Abrazadera con superficie Softgrip antideslizante
- La función de soplado de virutas conectable proporciona una visibilidad libre del lugar de corte
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Serrado preciso y adecuado al material gracias al número de carreras variable, carrera pendular y guía de colocación baja, apoyada por muelle de la hoja de sierra

Quick de Metabo para cambiar la hoja de la sierra sin herramienta con expulsión automática

Abrazadera con superficie Softgrip antideslizante

La función de soplado de virutas conectable proporciona una visibilidad libre del lugar de corte

Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

VALORES TÉCNICOS

Características

Tipo de batería: LiHD

Tensión de la batería: 18 V

Profundidad de corte en madera: 100 mm

Profundidad de corte en metal NF: 25 mm

Profundidad de corte en chapa de acero: 10 mm

Radio de giro de/hasta: - 45 / + 45 °

Niveles de carrera pendular: 4

Número de carreras marcha en vacío: 0 - 2800 /min

Carrera de la hoja de sierra: 22 mm

Peso sin batería: 2 kg

Peso con batería: 2.4 kg

Vibración

Serrar madera: 9.8 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Serrar metal: 6.5 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 84 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 95 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Boquillas de aspiración
Cristal protector
Plaqu. protecc. contra arranque virutas
Llave hexagonal
metaBOX 145 L
sin batería, sin cargador

OTROS DATOS

Sistema Quick de Metabo para herramientas: cambio de herramientas sin llave de forma rápida, cómoda y segura
Carrera pendular en sierras de sable y sierras de calar: carrera pendular conectable para un rendimiento óptimo de serrado en cualquier material.

Seguro contra una puesta en marcha: evita un arranque involuntario tras un corte de corriente

Fast Brake: freno de inercia para una mayor seguridad gracias a la detención rápida de la herramienta de inserción.

CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en www.cordless-alliance-system.com

Características

Tipo de batería	LiHD
Tensión de la batería	18 V
Profundidad de corte en madera	100 mm
Profundidad de corte en metal NF	25 mm
Profundidad de corte en chapa de acero	10 mm
Radio de giro de/hasta	- 45 / + 45 °
Niveles de carrera pendular	4
Número de carreras marcha en vacío	0 - 2800 /min
Carrera de la hoja de sierra	22 mm
Peso sin batería	2 kg
Peso con batería	2.4 kg
Serrar madera	9.8 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Serrar metal	6.5 m/s ²

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,40
Largo artículo (cm)	22.6
Ancho artículo (cm)	8.1
Alto artículo (cm)	20.8

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,32
Producto empaquetado: largo (cm)	49,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,60
Producto empaquetado: alto (cm)	14,50
Presentación	metaBOX 145 L

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

Enlaces

pdf	Hoja Datos 601003840
enlace	Imagen 360°
video	Metabo Akku-Stichsäge / Cordless Jigsaw STA(B) 18 LTX 100