

SXA 18 LTX 125 BL Lijadora excéntrica de batería



Referencia: 600146840
EAN-13: 4061792195172
Marca: METABO

- Lijadora excéntrica de batería plana con diseño ergonómico y peso reducido para un trabajo sin fatiga
- Guiado cómodo y cerca de la superficie de la lijadora gracias a la baja altura
- Trabajo con pocas vibraciones gracias a una elevada marcha suave
- Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante
- El arranque suave minimiza errores en la superficie al posarla

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Lijadora excéntrica de batería plana con diseño ergonómico y peso reducido para un trabajo sin fatiga
Guiado cómodo y cerca de la superficie de la lijadora gracias a la baja altura
Trabajo con pocas vibraciones gracias a una elevada marcha suave
Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante
El arranque suave minimiza errores en la superficie al posarla
Único motor Brushless de: máxima eficiencia al lijar, incluso en funcionamiento continuo
Regulación continua de las revoluciones para trabajar con revoluciones adecuadas al material
Disco lijador con multiperforaciones para una aspiración efectiva y una vida útil más larga del abrasivo
Con bolsa textil de polvo fácil de vaciar para trabajar sin aspirador
Se puede conectar a un aspirador universal con el manguito de conexión 630798000
El freno de motor y de disco hace posible un depósito rápido de la máquina
El protector desmontable protege las superficies adyacentes y aumenta la vida útil del plato abrasivo
Con punto de enganche para correas de seguridad de herramientas para trabajar a grandes alturas
Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

VALORES TÉCNICOS

Características

Tensión de la batería: 18 V
Diámetro del plato de apoyo: 125 mm
Revoluciones marcha en vacío: 4000 - 10000 /min
Número de oscilaciones marcha en vacío: 8000 - 20000 /min
Radio oscilatorio: 2 mm
Peso sin batería: 1.1 kg
Peso con batería: 1.5 kg

Vibración

Rectificado de superficie: 1.1 m/s²
Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 67 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA): 78 dB(A)
Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Disco abrasivo "multi-hole" con enganche de tejido autoadherente

1 hoja de lijar adhesiva P 120 madera y metal "professional"

Protector

Bolsas textiles de polvo compactas

Llave hexagonal

metaBOX 215

sin batería, sin cargador

OTROS DATOS

Motor Brushless: único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación

Arranque electrónico suave: para una puesta en marcha sin contragolpes

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en www.cordless-alliance-system.com

Características

Tensión de la batería	18 V
Diámetro del plato de apoyo	125 mm
Revoluciones marcha en vacío	4000 - 10000 /min
Número de oscilaciones marcha en vacío	8000 - 20000 /min
Radio oscilatorio	2 mm
Peso sin batería	1.1 kg
Peso con batería	1.5 kg
Rectificado de superficie	1.1 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Nivel de intensidad acústica	67 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	78 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,50
Largo artículo (cm)	17.7
Ancho artículo (cm)	12.5
Alto artículo (cm)	14.2

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,45
Producto empaquetado: largo (cm)	39,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,50
Producto empaquetado: alto (cm)	22,00
Presentación	metaBOX 215

Enlaces

pdf	Hoja Datos 600146840
enlace	Imagen 360°
video	Metabo 18 Volt Cordless Random Orbital Sander SXA 18 LTX 125 BL