

## MT 18 LTX Multi-herramienta de batería



4 007430 287700 >

Referencia: 613021840  
EAN-13: 4007430287700  
Marca: METABO

- Multi-herramienta de batería oscilante de gran potencia, comparable con una máquina de red
- Imprescindible en obras interiores para serrar, rectificar, raspar y escofinar los más diversos materiales
- Alojamiento de la herramienta para una máxima compatibilidad con OIS, Starlock y otros accesorios
- Cambio rápido Quick de Metabo, cambio rápido y cómodo de los accesorios
- Avance del trabajo rápido gracias al ángulo de oscilación grande y la electrónica VTC con velocidad constante, incluso bajo carga

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Multi-herramienta de batería oscilante de gran potencia, comparable con una máquina de red  
Imprescindible en obras interiores para serrar, rectificar, raspar y escofinar los más diversos materiales  
Alojamiento de la herramienta para una máxima compatibilidad con OIS, Starlock y otros accesorios  
Cambio rápido Quick de Metabo, cambio rápido y cómodo de los accesorios  
Avance del trabajo rápido gracias al ángulo de oscilación grande y la electrónica VTC con velocidad constante, incluso bajo carga  
Diseño ergonómico y fino y zona de sujeción antideslizante Softgrip para un manejo óptimo  
Luz LED extra clara para una buena visión en el área de trabajo  
Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales  
Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento  
Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

### VALORES TÉCNICOS

#### Características

Tensión de la batería: 18 V  
Número de oscilaciones marcha en vacío: 7000 - 18000 /min  
Ángulo de oscilación izquierda/derecha: 1.6 °  
Alojamiento de la herramienta: compatible OIS/Starlock  
Placa de lijar, medida de ángulo a ángulo: 93 mm  
Peso sin batería: 1.4 kg  
Peso con batería: 1.8 kg

#### Vibración

Rectificado de superficie: 7.5 m/s<sup>2</sup>  
Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>  
Raspar: 11.5 m/s<sup>2</sup>  
Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>  
Serrar con hoja de sierra de inmersión: 13 m/s<sup>2</sup>  
Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>  
Serrar con hoja de sierra segmentada: 11.6 m/s<sup>2</sup>  
Inseguridad de medición K: 3 m/s<sup>2</sup>

#### Emisión

Nivel de intensidad acústica: 77 dB(A)  
 Nivel de potencia acústica (LwA): 88 dB(A)  
 Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

### SUMINISTRO ESTÁNDAR

Hoja de sierra de inmersión 32 mm HCS (madera)  
 Placa de rectificación triangular 93 mm con enganche de tejido autoadherente  
 5 hojas abrasivas adhesivas 93 mm P 80  
 5 hojas abrasivas adhesivas 93 mm P 120  
 Adaptador de aspiración  
 Multi-adaptador para diferentes marcas de accesorios  
 metaBOX 145 L  
 sin batería, sin cargador

### OTROS DATOS

Sistema Quick de Metabo para herramientas: cambio de herramientas sin llave de forma rápida, cómoda y segura  
 Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga  
 CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

### Características

Tensión de la batería	18 V
Número de oscilaciones marcha en vacío	7000 - 18000 /min
Ángulo de oscilación izquierda/derecha	1.6 °
Alojamiento de la herramienta	compatible OIS/Starlock
Placa de lijar, medida de ángulo a ángulo	93 mm
Peso sin batería	1.4 kg
Peso con batería	1.8 kg
Rectificado de superficie	7.5 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Raspar	11.5 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Serrar con hoja de sierra de inmersión	13 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Serrar con hoja de sierra segmentada	11.6 m/s <sup>2</sup>

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,80
Largo artículo (cm)	31.9
Ancho artículo (cm)	8.2
Alto artículo (cm)	11.5

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,91
Producto empaquetado: largo (cm)	49,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,60
Producto empaquetado: alto (cm)	14,50
Presentación	metaBOX 145 L

### Enlaces

pdf	<a href="#">Hoja Datos 613021840</a>
-----	--------------------------------------