

PowerMaxx MT 12 Multi-herramienta de batería



4  061792 227507 >

Referencia: 613089510
EAN-13: 4061792227507
Marca: METABO

- Multi-herramienta de batería oscilante de gran potencia, comparable con una máquina de red
- Imprescindible en obras interiores para serrar, rectificar, raspar y escofinar los más diversos materiales
- Alojamiento de la herramienta para una máxima compatibilidad con OIS, Starlock y otros accesorios
- Diseño ergonómico y fino y zona de sujeción antideslizante Softgrip para un manejo óptimo
- Luz LED extra clara para una buena visión en el área de trabajo

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Multi-herramienta de batería oscilante de gran potencia, comparable con una máquina de red
Imprescindible en obras interiores para serrar, rectificar, raspar y escofinar los más diversos materiales
Alojamiento de la herramienta para una máxima compatibilidad con OIS, Starlock y otros accesorios
Diseño ergonómico y fino y zona de sujeción antideslizante Softgrip para un manejo óptimo
Luz LED extra clara para una buena visión en el área de trabajo

VALORES TÉCNICOS

Características

Tipo de batería: Li-Power
Tensión de la batería: 12 V
Capacidad de la batería: 2 x 2 Ah
Número de oscilaciones marcha en vacío: 5000 - 18000 /min
Ángulo de oscilación izquierda/derecha: 1.6 °
Alojamiento de la herramienta: compatible OIS/Starlock
Placa de lijar, medida de ángulo a ángulo: 93 mm
Peso sin batería: 0.8 kg
Peso con batería: 1 kg

Vibración

Rectificado de superficie: 5.4 m/s²
Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
Raspar: 3.9 m/s²
Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
Serrar con hoja de sierra de inmersión: 7.2 m/s²
Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
Serrar con hoja de sierra segmentada: 6.5 m/s²
Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Hoja para sierra de inmersión 34 mm BiM (madera+metal)
Hoja de sierra de inmersión 35 mm HCS (madera)
Hoja de sierra segmentada 87 mm BiM (madera)

Cuchilla de raspador rígida 52 mm HCS
 Hoja de sierra de inmersión 34 mm BiM (madera)
 Hoja de sierra segmentada 89 mm MD (azulejos)
 Placa de rectificación triangular 78 mm MD (azulejos)
 Placa de rectificación triangular 93 mm con enganche de tejido autoadherente
 5 hojas abrasivas adhesivas 93 mm P 80
 5 hojas abrasivas adhesivas 93 mm P 120
 2 baterías Li-Power (12 V/2,0 Ah)
 Cargador SC 30
 metaBOX 145

OTROS DATOS

Seguro contra una puesta en marcha: evita un arranque involuntario tras un corte de corriente

Características

Tipo de batería	Li-Power
Tensión de la batería	12 V
Capacidad de la batería	2 x 2 Ah
Número de oscilaciones marcha en vacío	5000 - 18000 /min
Ángulo de oscilación izquierda/derecha	1.6 °
Alojamiento de la herramienta	compatible OIS/Starlock
Placa de lijar, medida de ángulo a ángulo	93 mm
Peso sin batería	0.8 kg
Peso con batería	1 kg
Rectificado de superficie	5.4 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Raspar	3.9 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Serrar con hoja de sierra de inmersión	7.2 m/s ²

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,00
Largo artículo (cm)	27
Ancho artículo (cm)	7.3
Alto artículo (cm)	10.9

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,93
Producto empaquetado: largo (cm)	39,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	13,50
Producto empaquetado: alto (cm)	29,50
Presentación	metaBOX 145

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

Enlaces

pdf	Hoja Datos 613089510
video	Metabo 12 Volt cordless multi-tool PowerMaxx MT 12