

MA-MS 25 Accesorio para podadora de pértiga



4 061792 229518 >

Referencia: 601727850
EAN-13: 4061792229518
Marca: METABO

- Mantenimiento seguro de los árboles con el accesorio para podadora de pértiga del sistema multifuncional de Metabo, la solución todo en uno para muchas tareas de jardinería.
- Junto con el accionamiento multifuncional de batería MA 36-18 LTX BL Q forma un sistema silencioso y respetuoso con el medio ambiente que resulta ideal para zonas sensibles al ruido.
- Sistema de acoplamiento rápido Quick de Metabo para cambiar de accesorio sin herramientas
- Corte potente y preciso con una velocidad de cadena de hasta 18 m/s
- La prolongación del vástago aumenta el alcance en 88 cm y está disponible como accesorio

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Mantenimiento seguro de los árboles con el accesorio para podadora de pértiga del sistema multifuncional de Metabo, la solución todo en uno para muchas tareas de jardinería.

Junto con el accionamiento multifuncional de batería MA 36-18 LTX BL Q forma un sistema silencioso y respetuoso con el medio ambiente que resulta ideal para zonas sensibles al ruido.

Sistema de acoplamiento rápido Quick de Metabo para cambiar de accesorio sin herramientas

Corte potente y preciso con una velocidad de cadena de hasta 18 m/s

La prolongación del vástago aumenta el alcance en 88 cm y está disponible como accesorio

Cadena de bajo contragolpe para cortes suaves, seguros y bajas vibraciones

Lubricación automática de la cadena para una potencia de corte máxima con un mantenimiento mínimo

Fácil retensado y cambio de la cadena de la sierra

Estable tope de metal para una guía óptima y un serrado que ahorra esfuerzo

Gancho integrado para retirar las ramas aserradas de la copa del árbol

Depósito de aceite semitransparente para comprobar y llenar fácilmente el aceite de la cadena

Empleo robusto gracias al accionamiento de metal resistente

VALORES TÉCNICOS

Características

Longitud de riel: 25 cm

Longitud de corte: 24 cm

Máx. velocidad de cadena Nivel 1: 16 m/s

Máx. velocidad de cadena Nivel 2: 18 m/s

Forma del diente de la cadena de sierra: Cincel medio / Perfil bajo

Paso de dientes de la cadena de sierra: 3/8" LP

Potencia de la fuerza del enlace: 1.3 mm

Número de elementos de transmisión: 39

Volumen del depósito de aceite: 120 ml

Longitud: 1230 mm

Longitud con accionamiento: 2005 mm

Peso: 1.7 kg

Vibración

Vibración: 3.22 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 93 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA): 108 dB(A)
Inseguridad de medición K: 1.29 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Cadena de sierra 25 cm (3/8" LP / 1,3 mm)
Rieles de sierra 25 cm
Protección de la guía de la cadena
Llave combinada

OTROS DATOS

Sistema Quick de Metabo para herramientas: cambio de herramientas sin llave de forma rápida, cómoda y segura

Características

Longitud de riel	25 cm
Longitud de corte	24 cm
Máx. velocidad de cadena Nivel 1	16 m/s
Máx. velocidad de cadena Nivel 2	18 m/s
Forma del diente de la cadena de sierra	Cincel medio / Perfil bajo
Paso de dientes de la cadena de sierra	3/8" LP
Potencia de la fuerza del enlace	1.3 mm
Número de elementos de transmisión	39
Volumen del depósito de aceite	120 ml
Longitud	1230 mm
Longitud con accionamiento	2005 mm
Peso	1.7 kg
Vibración	3.22 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Dimensiones

Largo artículo (cm)	123
Ancho artículo (cm)	14.4
Alto artículo (cm)	7.3

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,78
Producto empaquetado: largo (cm)	105,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	16,50
Presentación	Cartón

Enlaces

pdf [Hoja Datos 601727850](#)