

## BE 600/13-2 Taladro



4 007430 261991 >

Referencia: 600383000  
EAN-13: 4007430261991  
Marca: METABO

- Taladro manejable, especial para el tratamiento exigente del metal
- Engranaje de dos velocidades con gran gama de revoluciones para trabajos de taladrado de hasta Ø 13 mm en acero
- Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
- Diseño especialmente compacto con medida pequeña entre vértices
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Taladro manejable, especial para el tratamiento exigente del metal

Engranaje de dos velocidades con gran gama de revoluciones para trabajos de taladrado de hasta Ø 13 mm en acero

Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad

Diseño especialmente compacto con medida pequeña entre vértices

Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material

Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad

Giro a la derecha e izquierda

Portabrocas de sujeción rápida y parada del husillo para un cómodo cambio de la herramienta con una mano

Portabrocas de cierre rápido Futro Top: reajuste automático al perforar para resultados exactos de taladrado

Empuñadura con superficie Softgrip antideslizante

### VALORES TÉCNICOS

#### Características

Potencia nominal absorbida: 600 W

Potencia suministrada: 290 W

Ø de perforación en acero: 13 / 8 mm

Ø de perforación en madera blanda: 37 / 27 mm

Revoluciones marcha en vacío: 0 - 750 / 0 - 2500 /min

Revoluciones bajo carga nominal: 450 / 1500 /min

Marchas: 2

Par de giro máx.: 31 / 9 Nm

Diámetro del cuello de sujeción: 43 mm

Capacidad del portabrocas: 1 - 13 mm

Husillo portabrocas con hexágono interior: 6.35 mm

Rosca del husillo portabrocas: 1/2 " - 20 UNF

Peso sin cable: 1.9 kg

Longitud del cable: 4 m

#### Vibración

Perforar metal: 2.5 m/s<sup>2</sup>

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

#### Emisión

Nivel de intensidad acústica: 82 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 93 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

## SUMINISTRO ESTÁNDAR

Portabroc.sujección rápida Futuro Plus  
 Empuñadura adicional  
 Llave de boca

## Características

Potencia nominal absorbida	600 W
Potencia suministrada	290 W
Ø de perforación en acero	13 / 8 mm
Ø de perforación en madera blanda	37 / 27 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 750 / 0 - 2500 /min
Revoluciones bajo carga nominal	450 / 1500 /min
Marchas	2
Par de giro máx.	31 / 9 Nm
Diámetro del cuello de sujeción	43 mm
Capacidad del portabrocas	1 - 13 mm
Husillo portabrocas con hexágono interior	6.35 mm
Rosca del husillo portabrocas	1/2 " - 20 UNF
Peso sin cable	1.9 kg
Longitud del cable	4 m

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,90
Largo artículo (cm)	30.6
Ancho artículo (cm)	6.8
Alto artículo (cm)	16.4

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,73
Producto empaquetado: largo (cm)	39,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	30,00
Producto empaquetado: alto (cm)	16,00
Presentación	Cartón

## Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

## Enlaces

pdf	<a href="#">Hoja Datos 600383000</a>
-----	--------------------------------------