



## OTROS DATOS

Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la herramienta de inserción, para un trabajo seguro

## Características

Potencia nominal absorbida	1800 W
Potencia suministrada	1200 W
Ø de perforación en acero	32 mm
Ø de perforación en madera blanda	70 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 170 / 0 - 320 / 0 - 470 /min
Revoluciones bajo carga nominal	110 / 190 / 280 /min
Marchas	3
Par de giro máx.	190 / 120 / 90 Nm
Diámetro del cuello de sujeción	65 mm
Husillo portabrocas con cono interior	MT 3
Peso sin cable	7.8 kg
Longitud del cable	5 m
Perforar metal	2.5 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	7,80
Largo artículo (cm)	45.5
Ancho artículo (cm)	11.9
Alto artículo (cm)	70

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	9,66
Producto empaquetado: largo (cm)	45,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	13,00
Producto empaquetado: alto (cm)	41,50
Presentación	Cartón

## Enlaces

pdf	<a href="#">Hoja Datos 600323000</a>
-----	--------------------------------------