

SBEV 1300-2 Taladro de percusión



4 007430 312723 >

Referencia: 600785500
EAN-13: 4007430312723
Marca: METABO

- Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
- Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad
- Función Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas
- Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
- Portaesobillas girable para una máxima potencia incluso con rotación a la izquierda, p.ej., para desatornillar tornillos forzados

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga

Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad

Función Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas

Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad

Portaesobillas girable para una máxima potencia incluso con rotación a la izquierda, p.ej., para desatornillar tornillos forzados

Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo para una larga vida útil

Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la herramienta de inserción, para un trabajo seguro

Giro a la derecha e izquierda

Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente

Pasacables redondo, para proteger el cable y para una máxima libertad de movimientos durante el trabajo

Indicación del desgaste de las escobillas de carbón

Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

VALORES TÉCNICOS

Características

Potencia nominal absorbida: 1300 W

Potencia suministrada: 730 W

Par de giro máx.: 44 / 16 Nm

Ø de perforación en mampostería: 24 mm

Ø de perforación en hormigón: 22 mm

Ø de perforación en acero: 16 / 10 mm

Ø de perforación en madera blanda: 40 / 25 mm

Revoluciones marcha en vacío: 0 - 1100 / 0 - 3100 /min

Revoluciones bajo carga nominal: 1100 / 3100 /min

Número máx. de golpes: 58900 /min

Marchas: 2

Capacidad del portabrocas: 1 - 13 mm

Diámetro del cuello de sujeción: 43 mm

Husillo portabrocas con hexágono interior: 6.35 mm

Rosca del husillo portabrocas: 1/2 " - 20 UNF

Tipo de sujeción del portabrocas: Portabrocas de sujeción rápida

Peso sin cable: 2.8 kg

Longitud del cable: 4 m

Vibración

Perforar metal: 4.2 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Taladrado de percusión hormigón: 17 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 103 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 114 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Portabroc.sujeción rápida Futuro Plus

Empuñadura adicional revestida de goma

Tope de profundidad

metaBOX 145 L

OTROS DATOS

Motor Marathon de Metabo: con protección contra polvo patentada para una larga vida útil

Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la herramienta de inserción, para un trabajo seguro

Función Impuls conectable: para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas

Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga

Seguro contra una puesta en marcha: evita un arranque involuntario tras un corte de corriente

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

Características

Potencia nominal absorbida	1300 W
Potencia suministrada	730 W
Par de giro máx.	44 / 16 Nm
Ø de perforación en mampostería	24 mm
Ø de perforación en hormigón	22 mm
Ø de perforación en acero	16 / 10 mm
Ø de perforación en madera blanda	40 / 25 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 1100 / 0 - 3100 /min
Revoluciones bajo carga nominal	1100 / 3100 /min
Número máx. de golpes	58900 /min
Marchas	2
Capacidad del portabrocas	1 - 13 mm
Diámetro del cuello de sujeción	43 mm
Husillo portabrocas con hexágono interior	6.35 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,80
Largo artículo (cm)	36.6
Ancho artículo (cm)	7.9
Alto artículo (cm)	20.5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,37
Producto empaquetado: largo (cm)	49,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,60
Producto empaquetado: alto (cm)	14,50
Presentación	metaBOX 145 L

Enlaces

pdf	Hoja Datos 600785500
video	Metabo Schlagbohrmaschinen / Impact Drills