

## SBEV 1000-2 Taladro de percusión



4 007430 313119 >

Referencia: 600783500  
EAN-13: 4007430313119  
Marca: METABO

- Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
- Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad
- Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
- Portaescobillas girable para una máxima potencia incluso con rotación a la izquierda, p.ej., para desatornillar tornillos forzados
- Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo para una larga vida útil

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga

Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad

Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad

Portaescobillas girable para una máxima potencia incluso con rotación a la izquierda, p.ej., para desatornillar tornillos forzados

Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo para una larga vida útil

Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la herramienta de inserción, para un trabajo seguro

Giro a la derecha e izquierda

Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas

Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente

Pasacables redondo, para proteger el cable y para una máxima libertad de movimientos durante el trabajo

Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

### VALORES TÉCNICOS

#### Características

Potencia nominal absorbida: 1010 W

Potencia suministrada: 540 W

Par de giro máx.: 40 / 14 Nm

Ø de perforación en mampostería: 22 mm

Ø de perforación en hormigón: 20 mm

Ø de perforación en acero: 16 / 10 mm

Ø de perforación en madera blanda: 40 / 25 mm

Revoluciones marcha en vacío: 0 - 1000 / 0 - 2800 /min

Revoluciones bajo carga nominal: 1000 / 2800 /min

Número máx. de golpes: 53200 /min

Marchas: 2

Capacidad del portabrocas: 1.5 - 13 mm

Diámetro del cuello de sujeción: 43 mm

Husillo portabrocas con hexágono interior: 6.35 mm

Rosca del husillo portabrocas: 1/2 " - 20 UNF

Tipo de sujeción del portabrocas: Portabrocas de sujeción rápida

Peso sin cable: 2.7 kg

Longitud del cable: 4 m

### Vibración

Perforar metal: 4.2 m/s<sup>2</sup>

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

Taladrado de percusión hormigón: 17 m/s<sup>2</sup>

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

### Emisión

Nivel de intensidad acústica: 103 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 114 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

### SUMINISTRO ESTÁNDAR

Portabroc.sujeción rápida Futuro Plus

Empuñadura adicional revestida de goma

Tope de profundidad

metaBOX 145 L

### OTROS DATOS

Motor Marathon de Metabo: con protección contra polvo patentada para una larga vida útil

Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la herramienta de inserción, para un trabajo seguro

Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga

Seguro contra una puesta en marcha: evita un arranque involuntario tras un corte de corriente

### Características

Potencia nominal absorbida	1010 W
Potencia suministrada	540 W
Par de giro máx.	40 / 14 Nm
Ø de perforación en mampostería	22 mm
Ø de perforación en hormigón	20 mm
Ø de perforación en acero	16 / 10 mm
Ø de perforación en madera blanda	40 / 25 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 1000 / 0 - 2800 /min
Revoluciones bajo carga nominal	1000 / 2800 /min
Número máx. de golpes	53200 /min
Marchas	2
Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm
Diámetro del cuello de sujeción	43 mm
Husillo portabrocas con hexágono interior	6.35 mm

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,70
Largo artículo (cm)	35.3
Ancho artículo (cm)	7.9
Alto artículo (cm)	20.5

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,25
Producto empaquetado: largo (cm)	49,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	32,00
Producto empaquetado: alto (cm)	11,20
Presentación	metaBOX 145 L

### Enlaces

pdf	<a href="#">Hoja Datos 600783500</a>
-----	--------------------------------------