

## SBE 850-2 Taladro de percusión



4 007430 313201 >

Referencia: 600782500  
EAN-13: 4007430313201  
Marca: METABO

- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad
- Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
- Portaescobillas girable para una máxima potencia incluso con rotación a la izquierda, p.ej., para desatornillar tornillos forzados
- Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo para una larga vida útil

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material

Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad

Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad

Portaescobillas girable para una máxima potencia incluso con rotación a la izquierda, p.ej., para desatornillar tornillos forzados

Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo para una larga vida útil

Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la herramienta de inserción, para un trabajo seguro

Giro a la derecha e izquierda

Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas

Pasacables redondo, para proteger el cable y para una máxima libertad de movimientos durante el trabajo

Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

### VALORES TÉCNICOS

#### Características

Potencia nominal absorbida: 850 W

Potencia suministrada: 490 W

Par de giro máx.: 36 / 14 Nm

Ø de perforación en mampostería: 20 mm

Ø de perforación en hormigón: 18 mm

Ø de perforación en acero: 13 / 8 mm

Ø de perforación en madera blanda: 40 / 25 mm

Revoluciones marcha en vacío: 0 - 1100 / 0 - 3100 /min

Revoluciones bajo carga nominal: 640 / 1800 /min

Número máx. de golpes: 58900 /min

Marchas: 2

Capacidad del portabrocas: 1.5 - 13 mm

Diámetro del cuello de sujeción: 43 mm

Husillo portabrocas con hexágono interior: 6.35 mm

Rosca del husillo portabrocas: 1/2 " - 20 UNF

Tipo de sujeción del portabrocas: Portabrocas de sujeción rápida

Peso sin cable: 2.6 kg

Longitud del cable: 4 m

#### Vibración

Perforar metal: 4.2 m/s<sup>2</sup>

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>  
Taladrado de percusión hormigón: 17 m/s<sup>2</sup>  
Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

#### Emisión

Nivel de intensidad acústica: 103 dB(A)  
Nivel de potencia acústica (LwA): 114 dB(A)  
Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

#### SUMINISTRO ESTÁNDAR

Portabroc.sujeción rápida Futuro Plus  
Empuñadura adicional revestida de goma  
Tope de profundidad  
metaBOX 145 L

#### OTROS DATOS

Motor Marathon de Metabo: con protección contra polvo patentada para una larga vida útil  
Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la herramienta de inserción, para un trabajo seguro

#### Características

Potencia nominal absorbida	850 W
Potencia suministrada	490 W
Par de giro máx.	36 / 14 Nm
Ø de perforación en mampostería	20 mm
Ø de perforación en hormigón	18 mm
Ø de perforación en acero	13 / 8 mm
Ø de perforación en madera blanda	40 / 25 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 1100 / 0 - 3100 /min
Revoluciones bajo carga nominal	640 / 1800 /min
Número máx. de golpes	58900 /min
Marchas	2
Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm
Diámetro del cuello de sujeción	43 mm
Husillo portabrocas con hexágono interior	6.35 mm

#### Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,60
Largo artículo (cm)	35.3
Ancho artículo (cm)	7.9
Alto artículo (cm)	20.5

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,10
Producto empaquetado: largo (cm)	49,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,60
Producto empaquetado: alto (cm)	14,50
Presentación	metaBOX 145 L

### Enlaces

pdf	<a href="#">Hoja Datos 600782500</a>
-----	--------------------------------------