

SBE 650 Taladro de percusión



Referencia: 600742850
EAN-13: 4061792201484
Marca: METABO

- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad
- Giro a la derecha e izquierda
- Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas

4  061792 201484 >

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad
Giro a la derecha e izquierda
Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas

VALORES TÉCNICOS

Características

Potencia nominal absorbida: 650 W
Potencia suministrada: 320 W
Par de giro máx.: 10 Nm
Ø de perforación en mampostería: 16 mm
Ø de perforación en hormigón: 14 mm
Ø de perforación en acero: 13 mm
Ø de perforación en madera blanda: 30 mm
Revoluciones bajo carga nominal: 1500 /min
Número máx. de golpes: 44800 /min
Marchas: 1
Capacidad del portabrocas: 1.5 - 13 mm
Diámetro del cuello de sujeción: 43 mm
Husillo portabrocas con hexágono interior: 6.35 mm
Rosca del husillo portabrocas: 1/2 " - 20 UNF
Tipo de sujeción del portabrocas: Portabrocas de sujeción rápida
Peso sin cable: 1.8 kg
Longitud del cable: 2.5 m

Vibración

Perforar metal: 5.8 m/s²
Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
Taladrado de percusión hormigón: 24.4 m/s²
Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 91 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA): 102 dB(A)
Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Portabroc.sujección rápida Futuro Plus
 Empuñadura adicional
 Tope de profundidad

Características

Potencia nominal absorbida	650 W
Potencia suministrada	320 W
Par de giro máx.	10 Nm
Ø de perforación en mampostería	16 mm
Ø de perforación en hormigón	14 mm
Ø de perforación en acero	13 mm
Ø de perforación en madera blanda	30 mm
Revoluciones bajo carga nominal	1500 /min
Número máx. de golpes	44800 /min
Marchas	1
Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm
Diámetro del cuello de sujeción	43 mm
Husillo portabrocas con hexágono interior	6.35 mm
Rosca del husillo portabrocas	1/2 " - 20 UNF

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,80
Largo artículo (cm)	27
Ancho artículo (cm)	6.5
Alto artículo (cm)	21

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,51
Producto empaquetado: largo (cm)	31,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	8,10
Producto empaquetado: alto (cm)	25,60
Presentación	Cartón

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

Enlaces

enlace	Imagen 360º
--------	-----------------------------