

SBE 650 Mobile Werkstatt Taladro de percusión



Referencia: 600742870
EAN-13: 4061792201491
Marca: METABO

- Taller portátil: maletín de plástico con muchos accesorios para taladrar, atornillar y mucho más.
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad
- Giro a la derecha e izquierda
- Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas

4 061792 201491 >

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Taller portátil: maletín de plástico con muchos accesorios para taladrar, atornillar y mucho más.

Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material

Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad

Giro a la derecha e izquierda

Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas

VALORES TÉCNICOS

Características

Potencia nominal absorbida: 650 W

Potencia suministrada: 320 W

Par de giro máx.: 10 Nm

Ø de perforación en mampostería: 16 mm

Ø de perforación en hormigón: 14 mm

Ø de perforación en acero: 13 mm

Ø de perforación en madera blanda: 30 mm

Revoluciones bajo carga nominal: 1500 /min

Número máx. de golpes: 44800 /min

Marchas: 1

Capacidad del portabrocas: 1.5 - 13 mm

Diámetro del cuello de sujeción: 43 mm

Husillo portabrocas con hexágono interior: 6.35 mm

Rosca del husillo portabrocas: 1/2 " - 20 UNF

Tipo de sujeción del portabrocas: Portabrocas de sujeción rápida

Peso sin cable: 1.8 kg

Longitud del cable: 2.5 m

Vibración

Perforar metal: 5.8 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Taladrado de percusión hormigón: 24.4 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 91 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 102 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Portabroc.sujección rápida Futuro Plus
Empuñadura adicional
Tope de profundidad
Maletines profesionales
Juego de accesorios

Características

Potencia nominal absorbida	650 W
Potencia suministrada	320 W
Par de giro máx.	10 Nm
Ø de perforación en mampostería	16 mm
Ø de perforación en hormigón	14 mm
Ø de perforación en acero	13 mm
Ø de perforación en madera blanda	30 mm
Revoluciones bajo carga nominal	1500 /min
Número máx. de golpes	44800 /min
Marchas	1
Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm
Diámetro del cuello de sujeción	43 mm
Husillo portabrocas con hexágono interior	6.35 mm
Rosca del husillo portabrocas	1/2 " - 20 UNF

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,80
Largo artículo (cm)	27
Ancho artículo (cm)	6.5
Alto artículo (cm)	21

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,73
Producto empaquetado: largo (cm)	37,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	31,00
Producto empaquetado: alto (cm)	13,50
Presentación	Maletín profesional

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

Enlaces

pdf	Hoja Datos 600742870
enlace	Imagen 360º
