

## **BHE 2444 Martillo perforador**



Referencia: 606153000  
EAN-13: 4007430203731  
Marca: METABO

- Martillo perforador con 2 funciones: perforar con golpe y perforar
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro

4  007430 203731 >

### **Descripción general**

#### **DESCRIPCIÓN**

Martillo perforador con 2 funciones: perforar con golpe y perforar

Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material

Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro

#### **VALORES TÉCNICOS**

##### **Características**

Energía máx. impacto individ. (EPTA): 2.3 J

Número máx. de golpes: 5400 /min

Potencia nominal absorbida: 800 W

Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo: 24 mm

Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación: 68 mm

Ø de perforación en acero: 13 mm

Ø de perforación en madera blanda: 30 mm

Revoluciones marcha en vacío: 0 - 1230 /min

Revoluciones bajo carga nominal: 880 /min

Alojamiento de la herramienta: SDS-plus

Diámetro del cuello de sujeción: 43 mm

Peso sin cable: 2.3 kg

Longitud del cable: 4 m

##### **Vibración**

Perforar con martillo hormigón: 13.7 m/s<sup>2</sup>

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

##### **Emisión**

Nivel de intensidad acústica: 85 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 96 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

##### **SUMINISTRO ESTÁNDAR**

Portabrocas para herramientas extremo inserción SDS-Plus

Empuñadura adicional

Tope de profundidad

Maletín profesional

## OTROS DATOS

Martillo perforador con 2 funciones: perforar con golpe y perforar

Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la herramienta de inserción, para un trabajo seguro

## Características

Energía máx. impacto individ. (EPTA)	2.3 J
Número máx. de golpes	5400 /min
Potencia nominal absorbida	800 W
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	24 mm
Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación	68 mm
Ø de perforación en acero	13 mm
Ø de perforación en madera blanda	30 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 1230 /min
Revoluciones bajo carga nominal	880 /min
Alojamiento de la herramienta	SDS-plus
Diámetro del cuello de sujeción	43 mm
Peso sin cable	2.3 kg
Longitud del cable	4 m
Perforar con martillo hormigón	13.7 m/s <sup>2</sup>

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,30
Largo artículo (cm)	34.3
Ancho artículo (cm)	8.46
Alto artículo (cm)	21.1

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,58
Producto empaquetado: largo (cm)	39,10
Producto empaquetado: ancho (cm)	34,00
Producto empaquetado: alto (cm)	13,50
Presentación	Maletín profesional

## Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 31/03/2022

## Enlaces

pdf	<a href="#">Hoja Datos 606153000</a>
-----	--------------------------------------