

KHE 2860 Quick Martillo combinado



4 007430 306609 >

Referencia: 600878500
EAN-13: 4007430306609
Marca: METABO

- Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar
- Quick de Metabo: cambio rápido entre mandril de martillo SDS-Plus y portabrocas de sujeción rápida para perforar en madera y metal
- Ergonomía perfecta gracias al centro de gravedad cercano a la mano y contorno de la empuñadura optimizado
- Interruptor montado en la parte inferior protegido contra daños y polvo
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar
Quick de Metabo: cambio rápido entre mandril de martillo SDS-Plus y portabrocas de sujeción rápida para perforar en madera y metal
Ergonomía perfecta gracias al centro de gravedad cercano a la mano y contorno de la empuñadura optimizado
Interruptor montado en la parte inferior protegido contra daños y polvo
Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo para una larga vida útil
Mecanismo de percusión de alta potencia alojado con precisión en una carcasa de aleación de aluminio: duradero y robusto
Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro
Interruptor bloqueable para trabajar cómodamente en funcionamiento continuo
Pasacables redondo, para proteger el cable y para una máxima libertad de movimientos durante el trabajo
Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

VALORES TÉCNICOS

Características

Energía máx. impacto individ. (EPTA): 3.2 J
Número máx. de golpes: 4400 /min
Potencia nominal absorbida: 880 W
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo: 28 mm
Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación: 68 mm
Ø de perforación en acero: 13 mm
Ø de perforación en madera blanda: 32 mm
Revoluciones marcha en vacío: 0 - 1150 /min
Revoluciones bajo carga nominal: 870 /min
Alojamiento de la herramienta: SDS-plus
Diámetro del cuello de sujeción: 50 mm
Peso sin cable: 3.1 kg
Longitud del cable: 4 m

Vibración

Perforar con martillo hormigón: 12.9 m/s²
Inseguridad de medición K: 2.4 m/s²
Cincelar: 8.5 m/s²
Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 89 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 99 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Portabrocas para herram. extremo inserción SDS-Plus

Portabroc.sujeción rápida para herram. vástago cilíndrico

Empuñadura adicional revestida de goma

Tope de profundidad

metaBOX 145 L

OTROS DATOS

Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar

Sistema Quick de Metabo: cambio rápido del alojamiento de la herramienta y la herramienta de inserción para un trabajo flexible

Motor Marathon de Metabo: con protección contra polvo patentada para una larga vida útil

Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la herramienta de inserción, para un trabajo seguro

Características

Energía máx. impacto individ. (EPTA)	3.2 J
Número máx. de golpes	4400 /min
Potencia nominal absorbida	880 W
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	28 mm
Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación	68 mm
Ø de perforación en acero	13 mm
Ø de perforación en madera blanda	32 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 1150 /min
Revoluciones bajo carga nominal	870 /min
Alojamiento de la herramienta	SDS-plus
Diámetro del cuello de sujeción	50 mm
Peso sin cable	3.1 kg
Longitud del cable	4 m
Perforar con martillo hormigón	12.9 m/s ²

Dimensiones

Peso artículo (kg)	3,10
Largo artículo (cm)	36
Ancho artículo (cm)	8.4
Alto artículo (cm)	20.3

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	6,11
Producto empaquetado: largo (cm)	49,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,60
Producto empaquetado: alto (cm)	14,50
Presentación	metaBOX 145 L

Enlaces

pdf	Hoja Datos 600878500
video	Metabo - Los nuevos martillos combinados de la clase de 2 kg (Spanish)