

## KHE 2644 Martillo combinado



4 007430 240897 >

Referencia: 606157000  
EAN-13: 4007430240897  
Marca: METABO

- Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Arranque electrón. suave, centrado preciso
- Mecanismo de percusión de alta potencia alojado con precisión en una carcasa de aleación de aluminio: duradero y robusto
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar

Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material

Arranque electrón. suave, centrado preciso

Mecanismo de percusión de alta potencia alojado con precisión en una carcasa de aleación de aluminio: duradero y robusto

Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro

Interruptor bloqueable para trabajar cómodamente en funcionamiento continuo

### VALORES TÉCNICOS

#### Características

Energía máx. impacto individ. (EPTA): 2.3 J

Número máx. de golpes: 5400 /min

Potencia nominal absorbida: 800 W

Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo: 26 mm

Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación: 68 mm

Ø de perforación en acero: 13 mm

Ø de perforación en madera blanda: 30 mm

Revoluciones marcha en vacío: 0 - 1150 /min

Revoluciones bajo carga nominal: 960 /min

Alojamiento de la herramienta: SDS-plus

Diámetro del cuello de sujeción: 43 mm

Peso sin cable: 2.9 kg

Longitud del cable: 4 m

#### Vibración

Perforar con martillo hormigón: 13.7 m/s<sup>2</sup>

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

Cincelar: 15 m/s<sup>2</sup>

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

#### Emisión

Nivel de intensidad acústica: 87 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 98 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

## SUMINISTRO ESTÁNDAR

Portabrocas para herramientas extremo inserción SDS-Plus  
 Empuñadura adicional  
 Tope de profundidad  
 Maletines profesionales

## OTROS DATOS

Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar  
 Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la herramienta de inserción, para un trabajo seguro

## Características

Energía máx. impacto individ. (EPTA)	2.3 J
Número máx. de golpes	5400 /min
Potencia nominal absorbida	800 W
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	26 mm
Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación	68 mm
Ø de perforación en acero	13 mm
Ø de perforación en madera blanda	30 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 1150 /min
Revoluciones bajo carga nominal	960 /min
Alojamiento de la herramienta	SDS-plus
Diámetro del cuello de sujeción	43 mm
Peso sin cable	2.9 kg
Longitud del cable	4 m
Perforar con martillo hormigón	13.7 m/s <sup>2</sup>

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,90
Largo artículo (cm)	34.9
Ancho artículo (cm)	7.46
Alto artículo (cm)	19.72

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,85
Producto empaquetado: largo (cm)	38,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	13,50
Producto empaquetado: alto (cm)	33,50
Presentación	Maletín profesional

## Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 31/03/2022