

UHEV 2860-2 Quick Martillo multiusos



4 007430 306234 >

Referencia: 600713500
EAN-13: 4007430306234
Marca: METABO

- Martillo multiusos con 4 funciones: perforar con golpe, perforar con dos marchas y cincelar
- Quick de Metabo: cambio rápido entre mandril de martillo SDS-plus y portabrocas de sujeción rápida para perforar en madera y metal
- Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
- Rueda de ajuste para la preselección de las revoluciones y el número de golpes
- Engranaje de dos velocidades: dos velocidades de taladrado para perforar eficazmente madera o metal

Descripción general

DESCRIPCIÓN

Martillo multiusos con 4 funciones: perforar con golpe, perforar con dos marchas y cincelar
Quick de Metabo: cambio rápido entre mandril de martillo SDS-plus y portabrocas de sujeción rápida para perforar en madera y metal
Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
Rueda de ajuste para la preselección de las revoluciones y el número de golpes
Engranaje de dos velocidades: dos velocidades de taladrado para perforar eficazmente madera o metal
Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo para una larga vida útil
Mecanismo de percusión de alta potencia alojado con precisión en una carcasa de aleación de aluminio: duradero y robusto
Ergonomía perfecta gracias al centro de gravedad cercano a la mano y contorno de la empuñadura optimizado
Interruptor montado en la parte inferior protegido contra daños y polvo
Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro
Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
Interruptor bloqueable para trabajar cómodamente en funcionamiento continuo
Pasacables redondo, para proteger el cable y para una máxima libertad de movimientos durante el trabajo
Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

VALORES TÉCNICOS

Características

Energía máx. impacto individ. (EPTA): 3.4 J
Número máx. de golpes: 4500 /min
Potencia nominal absorbida: 1100 W
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo: 28 mm
Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación: 68 mm
Ø de perforación en acero: 13 / 6 mm
Ø de perforación en madera blanda: 35 / 30 mm
Revoluciones marcha en vacío: 0 - 900 / 0 - 2100 /min
Revoluciones bajo carga nominal: 900 / 2100 /min
Alojamiento de la herramienta: SDS-plus
Diámetro del cuello de sujeción: 50 mm
Peso sin cable: 3.3 kg

Longitud del cable: 4 m

Vibración

Perforar metal: 4.3 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Perforar con martillo hormigón: 13.5 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Cincelar: 7.2 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 90 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 99 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Portabrocas para herram. extremo inserción SDS-Plus

Portabroc.sujeción rápida para herram. vástago cilíndrico

Empuñadura adicional revestida de goma

Tope de profundidad

metaBOX 145 L

OTROS DATOS

Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar

Engranaje de dos velocidades: dos velocidades de taladrado para perforar eficazmente madera o metal.

Sistema Quick de Metabo: cambio rápido del alojamiento de la herramienta y la herramienta de inserción para un trabajo flexible

Motor Marathon de Metabo: con protección contra polvo patentada para una larga vida útil

Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la herramienta de inserción, para un trabajo seguro

Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga

Seguro contra una puesta en marcha: evita un arranque involuntario tras un corte de corriente

Características

Energía máx. impacto individ. (EPTA)	3.4 J
Número máx. de golpes	4500 /min
Potencia nominal absorbida	1100 W
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	28 mm
Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación	68 mm
Ø de perforación en acero	13 / 6 mm
Ø de perforación en madera blanda	35 / 30 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 900 / 0 - 2100 /min
Revoluciones bajo carga nominal	900 / 2100 /min
Alojamiento de la herramienta	SDS-plus
Diámetro del cuello de sujeción	50 mm
Peso sin cable	3.3 kg
Longitud del cable	4 m
Perforar metal	4.3 m/s ²

Dimensiones

Peso artículo (kg)	3,30
Largo artículo (cm)	36.9
Ancho artículo (cm)	8.4
Alto artículo (cm)	20.3

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	6,34
Producto empaquetado: largo (cm)	49,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	14,60
Producto empaquetado: alto (cm)	29,80
Presentación	metaBOX 145 L

Enlaces

pdf	Hoja Datos 600713500
enlace	Imagen 360º
video	Metabo - Los nuevos Martillos Multiusos de la clase de 2 kg (Spanish)