



## UHE 2660-2 Quick Martillo multiusos

Referencia: 600697500  
 EAN-13: 4007430306227  
 Marca: METABO

- Martillo multiusos con 4 funciones: perforar con golpe, perforar con dos marchas y cincelar
- Quick de Metabo: cambio rápido entre mandril de martillo SDS-plus y portabrocas de sujeción rápida para perforar en madera y metal
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Rueda de ajuste para la preselección de las revoluciones y el número de golpes
- Engranaje de dos velocidades: dos velocidades de taladrado para perforar eficazmente madera o metal

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Martillo multiusos con 4 funciones: perforar con golpe, perforar con dos marchas y cincelar  
 Quick de Metabo: cambio rápido entre mandril de martillo SDS-plus y portabrocas de sujeción rápida para perforar en madera y metal  
 Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material  
 Rueda de ajuste para la preselección de las revoluciones y el número de golpes  
 Engranaje de dos velocidades: dos velocidades de taladrado para perforar eficazmente madera o metal  
 Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo para una larga vida útil  
 Mecanismo de percusión de alta potencia alojado con precisión en una carcasa de aleación de aluminio: duradero y robusto  
 Ergonomía perfecta gracias al centro de gravedad cercano a la mano y contorno de la empuñadura optimizado  
 Interruptor montado en la parte inferior protegido contra daños y polvo  
 Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro  
 Interruptor bloqueable para trabajar cómodamente en funcionamiento continuo  
 Pasacables redondo, para proteger el cable y para una máxima libertad de movimientos durante el trabajo  
 Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

### VALORES TÉCNICOS

#### Características

Energía máx. impacto individ. (EPTA): 2.8 J  
 Número máx. de golpes: 4200 /min  
 Potencia nominal absorbida: 800 W  
 Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo: 26 mm  
 Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación: 68 mm  
 Ø de perforación en acero: 13 / 6 mm  
 Ø de perforación en madera blanda: 32 / 28 mm  
 Revoluciones marcha en vacío: 0 - 1050 / 0 - 2500 /min  
 Revoluciones bajo carga nominal: 790 / 1860 /min  
 Alojamiento de la herramienta: SDS-plus  
 Diámetro del cuello de sujeción: 50 mm  
 Peso sin cable: 3.1 kg  
 Longitud del cable: 4 m

#### Vibración

Perforar metal: 3.3 m/s<sup>2</sup>

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>  
 Perforar con martillo hormigón: 12.9 m/s<sup>2</sup>  
 Inseguridad de medición K: 2.4 m/s<sup>2</sup>  
 Cincelar: 8.5 m/s<sup>2</sup>  
 Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

### Emisión

Nivel de intensidad acústica: 88 dB(A)  
 Nivel de potencia acústica (LwA): 99 dB(A)  
 Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

### SUMINISTRO ESTÁNDAR

Portabrocas para herram. extremo inserción SDS-Plus  
 Portabroc.sujeción rápida para herram. vástago cilíndrico  
 Empuñadura adicional revestida de goma  
 Tope de profundidad  
 metaBOX 145 L

### OTROS DATOS

Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar  
 Engranaje de dos velocidades: dos velocidades de taladrado para perforar eficazmente madera o metal.  
 Sistema Quick de Metabo: cambio rápido del alojamiento de la herramienta y la herramienta de inserción para un trabajo flexible  
 Motor Marathon de Metabo: con protección contra polvo patentada para una larga vida útil  
 Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la herramienta de inserción, para un trabajo seguro

### Características

Energía máx. impacto individ. (EPTA)	2.8 J
Número máx. de golpes	4200 /min
Potencia nominal absorbida	800 W
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	26 mm
Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación	68 mm
Ø de perforación en acero	13 / 6 mm
Ø de perforación en madera blanda	32 / 28 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 1050 / 0 - 2500 /min
Revoluciones bajo carga nominal	790 / 1860 /min
Alojamiento de la herramienta	SDS-plus
Diámetro del cuello de sujeción	50 mm
Peso sin cable	3.1 kg
Longitud del cable	4 m
Perforar metal	3.3 m/s <sup>2</sup>

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	3,10
Largo artículo (cm)	36
Ancho artículo (cm)	8.4
Alto artículo (cm)	20.3

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	6,14
Producto empaquetado: largo (cm)	49,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,60
Producto empaquetado: alto (cm)	14,50
Presentación	metaBOX 145 L

### Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/01/2025

### Enlaces

pdf	<a href="#">Hoja Datos 600697500</a>
video	<a href="#">Metabo - Los nuevos Martillos Multiusos de la clase de 2 kg (Spanish)</a>