

## WA 13-125 Quick Amoladora angular



Referencia: 603630000  
 EAN-13: 4061792176324  
 Marca: METABO

- Alta vida útil en aplicaciones exigentes: amoladora angular robusta y potente con la densidad de potencia más alta de su clase, para un avance rápido del trabajo
- Vida útil más larga, más fuerza de arrastre: el motor Marathon de Metabo con protección contra el polvo patentado, hasta un 20% más de capacidad de sobrecarga y un 50% más de par de giro
- Cambio del disco rápido, sin herramienta presionando un botón con el sistema M-Quick de Metabo
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo de pocas vibraciones

### Descripción general

#### DESCRIPCIÓN

Alta vida útil en aplicaciones exigentes: amoladora angular robusta y potente con la densidad de potencia más alta de su clase, para un avance rápido del trabajo

Vida útil más larga, más fuerza de arrastre: el motor Marathon de Metabo con protección contra el polvo patentado, hasta un 20% más de capacidad de sobrecarga y un 50% más de par de giro

Cambio del disco rápido, sin herramienta presionando un botón con el sistema M-Quick de Metabo

Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión

Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo de pocas vibraciones

El mejor sistema antivibración: autobalancer integrado para hasta un 50% menos de vibraciones mano-brazo, vida útil más larga de la máquina y hasta una doble duración de los discos abrasivos

Embrague de seguridad mecánico S-automatic de Metabo: minimiza el contragolpe cuando se bloquea el disco al nivel más bajo en el mercado – para una máxima protección del usuario y continuar con el trabajo rápidamente

Seguro contra arranque involuntario tras un corte de corriente

La carcasa del engranaje se puede montar girando en pasos de 90° para el uso con la mano izquierda o para cortar

Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

### VALORES TÉCNICOS

#### Características

Ø del disco: 125 mm

Potencia nominal absorbida: 1350 W

Potencia suministrada: 830 W

Revoluciones marcha en vacío: 11000 /min

Revoluciones bajo carga nominal: 8000 /min

Par de giro: 3.4 Nm

Rosca de husillo: M 14

Circunferencia de la empuñadura: 206 mm

Peso sin cable: 2.4 kg

Longitud del cable: 4 m

#### Vibración

Rectificado de superficie: 4 m/s<sup>2</sup>

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

Rectificar con hoja abrasiva: 3 m/s<sup>2</sup>

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

## Emisión

Nivel de intensidad acústica: 94 dB(A)  
Nivel de potencia acústica (LwA): 104 dB(A)  
Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

## SUMINISTRO ESTÁNDAR

Cubierta protectora  
Brida de apoyo  
Tuerca de sujeción M-Quick  
Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo

## OTROS DATOS

Motor Marathon de Metabo: con protección contra polvo patentada para una larga vida útil  
Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la herramienta de inserción, para un trabajo seguro  
Sistema Quick de Metabo para herramientas: cambio de herramientas sin llave de forma rápida, cómoda y segura  
Seguro contra una puesta en marcha: evita un arranque involuntario tras un corte de corriente  
Autobalancer: Para vibraciones mínimas mano-brazo, así como una duración prolongada de los discos abrasivos y la máquina

## Características

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Ø del disco                     | 125 mm               |
| Potencia nominal absorbida      | 1350 W               |
| Potencia suministrada           | 830 W                |
| Revoluciones marcha en vacío    | 11000 /min           |
| Revoluciones bajo carga nominal | 8000 /min            |
| Par de giro                     | 3.4 Nm               |
| Rosca de husillo                | M 14                 |
| Circunferencia de la empuñadura | 206 mm               |
| Peso sin cable                  | 2.4 kg               |
| Longitud del cable              | 4 m                  |
| Rectificado de superficie       | 4 m/s <sup>2</sup>   |
| Inseguridad de medición K       | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Rectificar con hoja abrasiva    | 3 m/s <sup>2</sup>   |
| Inseguridad de medición K       | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Dimensiones

|                     |      |
|---------------------|------|
| Peso artículo (kg)  | 2,40 |
| Largo artículo (cm) | 38.5 |
| Ancho artículo (cm) | 25   |
| Alto artículo (cm)  | 11.3 |

### Datos packaging

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Unidad de contenido              | Pieza  |
| Cantidad de contenido            | 1.00   |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 3,24   |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 38,00  |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 13,00  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 12,50  |
| Presentación                     | Cartón |

### Estado del producto

|        |                  |
|--------|------------------|
| Estado | obsoleto         |
| Fecha  | desde 01/01/2025 |

### Enlaces

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| pdf | <a href="#">Hoja Datos 603630000</a> |
|-----|--------------------------------------|